



InnoviBond^{MC} Accessoires d'application – SPR

N° D'Article : 6300100-6300105

Produits :

- SPR Innovibond
- Embouts d'application en laiton
- SPR Innovibond
- Applicateur de pulvérisation prolongée
- SPR Innovibond
- Applicateur de pulvérisation
- SPR Innovibond
- Tuyau de pulvérisation de 6 pieds
- SPR Innovibond
- Tuyau de pulvérisation de 12 pieds
- SPR Innovibond
- Tuyau de pulvérisation de 18 pieds

Toutes les valeurs indiquées sont nominales.

- À utiliser avec l'adhésif pour membrane – SPR Innovibond – (pulvérisable).

Compatibilité du système

Les accessoires d'application – SPR Innovibond sont destinés à être utilisés avec les systèmes de toiture TPO Innovibond de IKO et sont approuvés pour être utilisés avec une garantie limitée Diamant de IKO appropriée. Les propriétaires de bâtiments, les prescripteurs, les consultants en toiture et les entrepreneurs en toiture sont invités à consulter les spécifications du système TPO Innovibond de IKO à l'adresse suivante www.iko.com/comm/fr pour de plus amples informations sur l'intégration de ce produit dans un système de toiture IKO complet.

Applicateur à pulvérisation prolongée – SPR Innovibond

L'applicateur à pulvérisation prolongée à 1 composant Innovibond avec mécanisme de verrouillage est un applicateur à pulvérisation de qualité industrielle. L'extension de 18 pouces (457 mm) permet à l'opérateur de pulvériser de l'adhésif en se penchant le moins possible. L'applicateur a une conception bien équilibrée pour permettre un contrôle pendant l'opération. L'extension est attachée à l'applicateur et n'est pas vendue séparément.

Applicateur par pulvérisation – SPR Innovibond

L'applicateur à pulvérisation Innovibond à 1 composant avec mécanisme de verrouillage a une conception bien équilibrée et une prise en main confortable. Remarque : une extension ne peut pas être ajoutée à cet applicateur.

InnoviBond^{MC} Accessoires d'application – SPR

SPR InnoviBond – Tuyau de pulvérisation de 6 pieds

SPR InnoviBond – Tuyau de pulvérisation de 12 pieds

SPR InnoviBond – Tuyau de pulvérisation de 18 pieds

Le tuyau du contenant d'adhésif est un assemblage de tuyaux de haute qualité et de qualité industrielle. Les tuyaux sont disponibles en longueurs de 6, 12 et 18 pouces (152, 305 et 457 mm). La variété des longueurs de tuyau offre aux opérateurs une certaine flexibilité quant à l'endroit où est placé le contenant d'adhésif.

Embouts d'application en laiton – SPR InnovBond

Les embouts d'application sont en laiton massif, ce qui permet d'obtenir un jet régulier. Les embouts de remplacement sont facilement remplaçables en retirant un écrou de retenue sur l'applicateur et en le remplaçant par un nouvel embout.

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les données fournies par le fabricant à IKO et sont considérées comme exactes et précises. Les informations sont proposées uniquement à des fins de considération, d'investigation et de vérification par l'utilisateur. Rien de ce qui est contenu dans le présent document ne constitue ou ne représente une garantie pour laquelle le fabricant ou le distributeur peut être tenu légalement responsable.