



InnoviFast^{MC}

Plaques tout usage de 2 po

Compatibilité du système

Les plaques tout usage de 2 po InnoviFast sont destinées à être utilisées avec les systèmes de toiture TPO Innovi de IKO et sont approuvées pour une utilisation avec une garantie limitée Diamant de IKO appropriée. Propriétaires de bâtiments, prescripteurs, consultants en toiture et les entrepreneurs en toiture sont invités à consulter les spécifications du système TPO Innovi de IKO à l'adresse suivante www.iko.com/comm pour de plus amples informations sur l'intégration de ce produit dans un système de toiture IKO complet.

La plaque de retenue en Galvalume® offre une protection accrue contre la corrosion

Les plaques tout usage de 2 po InnoviFast sont protégées par un alliage haute performance d'aluminium et de zinc. Le zinc se lie à l'acier pour créer une barrière contre l'humidité, et l'aluminium résiste à la corrosion pour offrir une protection robuste.

Excellente fixation pour les membranes TPO et les panneaux de support

La conception dentelée offre une meilleure résistance au soulèvement par le vent lorsqu'ils sont utilisés pour la fixation de systèmes de toiture sur des pontages en acier ou en bois. La conception à fond plat est idéale pour une utilisation sur des surfaces rigides. Les plaques tout usage de 2 po InnoviFast sont destinées à être utilisées avec les fixations tout usage InnoviFast, les goupilles de fixation pour béton et d'autres produits de fixation IKO approuvés.

Galvalume® est une marque déposée de BIEC International, Inc.
Tectum® est une marque déposée d'Armstrong World Industries.

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les données fournies par le fabricant à IKO et sont considérées comme exactes et précises. Les informations sont proposées uniquement à des fins de considération, d'investigation et de vérification par l'utilisateur. Rien de ce qui est contenu dans le présent document ne constitue ou ne représente une garantie pour laquelle le fabricant ou le distributeur peut être tenu légalement responsable. Galvalume® est une marque déposée de BIEC International, Inc.

- N° D'Article : 6300001
- Dimension : 2 po (50,8 mm) rond
- Épaisseur : 0.032 po (0,8 mm)
- Finition : AZ55 Galvalume®
- Poids du seau : 41 livres (18,5 kg)
- Quantité par seau : 1,000

Toutes les valeurs indiquées sont nominales.

- Pour la fixation de la membrane et du panneau de support.
- La conception dentelée permet d'augmenter les performances de résistance au vent.
- Acier revêtu d'un alliage d'aluminium et de zinc à 55 %, 22 ga.