



# INNOVIFAST<sup>MC</sup>

## Plaque pour isolant

### Compatibilité du système

Les plaques pour isolant InnoviFast sont destinées à être utilisées avec les systèmes de toiture TPO Innovi de IKO et sont approuvées pour une utilisation avec une garantie limitée IKO Diamond Shield appropriée. Les propriétaires de bâtiments, les prescripteurs, les consultants en toiture et les entrepreneurs en toiture sont invités à consulter les spécifications du système TPO Innovi de IKO à l'adresse suivante [www.iko.com/comm/fr](http://www.iko.com/comm/fr) pour obtenir de plus amples informations sur l'intégration de ce produit dans un système de toiture IKO complet.

### La plaque de retenue en Galvalume® offre une protection accrue contre la corrosion

Les plaques pour isolant rondes InnoviFast TPO sont protégées par un alliage de haute performance en aluminium et en zinc. Le zinc se lie à l'acier pour créer une barrière contre l'humidité, et l'aluminium résiste à la corrosion pour offrir une protection robuste.

### Excellente fixation pour l'isolation de la toiture et les panneaux de support

Les plaques pour isolant InnoviFast sont conçues pour la fixation des systèmes de toiture aux pontages de toiture en acier et en bois. La conception à fond plat est idéale pour une utilisation sur des surfaces d'isolant rigide. Ces plaques peuvent être utilisées avec la plupart des vis de fixation IKO InnoviFast, notamment :

- Les fixations pour isolant InnoviFast (n° 12).
- Les fixations tout usage InnoviFast (n° 14).
- Les fixations robustes (HD) InnoviFast (n° 15).
- Les goupilles de fixation pour béton InnoviFast.

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les données fournies par le fabricant à IKO et sont considérées comme exactes et précises. Les informations sont proposées uniquement à des fins de considération, d'investigation et de vérification par l'utilisateur. Rien de ce qui est contenu dans le présent document ne constitue ou ne représente une garantie pour laquelle le fabricant ou le distributeur peut être tenu légalement responsable.

N° D'Article : 6300079

Diamètre : 3 po (76,2 mm)

Épaisseur : 0,019 po (0,4 mm)

Finition : AZ50 Galvalume®

Poids du contenant : 41 lb. (18,5 kg)

Quantité par contenant : 1,000

Toutes les valeurs indiquées sont nominales.

- Les fixations de l'isolation et du panneau de support.
- Conçues pour les pontages en acier et en bois.
- Acier revêtu d'un alliage d'aluminium et de zinc à 55 %, 26 ga.



**COMMERCIALE**

Spécifiez en toute confiance.