



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 1165

ADHÉSIF S.A.M. DE IKO (à faible teneur en COV)

SECTION 1 – IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET COORDONNÉES DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	Adhésif SAM de IKO (à faible teneur en COV)
DÉNOMINATION COMMERCIALE	Adhésif-apprêt à faible teneur en COV
NUMÉRO DU PRODUIT	1850033
FAMILLE CHIMIQUE	Mélange
UTILISATION DU PRODUIT	Adhésif-apprêt
FABRICANT/FOURNISSEUR	IKO Industries Itée 87 Orenda Road Brampton, Ontario L6W 1V7
SITE INTERNET	www.iko.com
TÉLÉPHONE D'URGENCE	CANUTEC : 1 613 996-6666, CHEMTREC: 1-800-424-9300

SECTION 2 – IDENTIFICATION DES DANGERS

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE

MOT-INDICATEUR DANGER

SYMBOLE(S)



CLASSIFICATION

Liquide inflammable – Catégorie 2
Irritation cutanée – Catégorie 2
Irritation oculaire – Catégorie 2
Toxicité pour la reproduction – Catégorie 2
Risque d'aspiration – Catégorie 1
Toxicité particulière pour un organe précis (exposition unique) –
Catégorie 3
Toxicité particulière pour un organe précis (exposition répétée) –
Catégorie 2

MENTIONS DE DANGER

H225 Liquide et vapeur extrêmement inflammables.
H315 Cause une irritation cutanée.
H319 Cause une grave irritation des yeux.
H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
H335 Peut causer une irritation des voies respiratoires.
H336 Peut causer de la somnolence ou des étourdissements.
H373 Peut causer des lésions aux organes en cas d'exposition prolongée ou répétée.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 1165

ADHÉSIF S.A.M. DE IKO (à faible teneur en COV)

MISES EN GARDE

P201 Obtenir des instructions spéciales avant l'utilisation.
P202 Ne pas manipuler le produit avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité.
P210 Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer.
P233 Conserver le récipient bien fermé.
P240 Mettre à la terre ou lier le conteneur et l'équipement de réception.
P241 Utiliser de l'équipement antidéflagrant.
P242 Utiliser uniquement des outils anti-étincelles.
P243 Prendre des mesures préventives pour éviter les décharges statiques.
P260 Ne pas respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs et pulvérisations.
P264 Se laver à fond les mains et la peau après la manutention.
P271 Utiliser le produit uniquement à l'extérieur ou dans une zone ventilée adéquatement.
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et une protection oculaire.

Réponse :

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou prendre une douche.
P321 Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
P332 + P313 En cas d'irritation de la peau : Consulter un médecin.
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P370 + P378 En cas d'incendie : Utiliser de la mousse, du dioxyde de carbone ou de la poudre chimique pour éteindre l'incendie.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer.
P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste : Consulter un médecin.
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air frais et la maintenir dans un état confortable pour qu'elle puisse respirer.
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P301 + P310 EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P331 NE PAS faire vomir.

Entreposage :

P403+P235 Entreposer le produit dans un endroit ventilé adéquatement. Le garder au frais.
P233 Conserver le récipient bien fermé.
P405 Conserver le produit sous clé.

Élimination :

P501 Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 1165

ADHÉSIF S.A.M. DE IKO (à faible teneur en COV)

SECTION 3 – COMPOSITION CHIMIQUE ET DONNÉES SUR LES COMPOSANTS

NOM DU PRODUIT CHIMIQUE DANGEREUX	% (w/w)	NUMÉRO CAS
Acétone	10 à 30	67-64-1
Acétate de tert-butyle	10 à 30	540-88-5
Acétate de méthyle	10 à 30	79-20-9
n-hexane	7 à 13	110-54-3
Toluène	1 à 5	108-88-3

Notes : Le pourcentage exact (concentration) de la composition n'a pas été divulgué, car il s'agit d'un secret commercial.

SECTION 4 – PREMIERS SOINS

INHALATION	Retirer la source d'exposition ou se rendre à l'air frais. Rester au repos dans une position confortable pour respirer. Consulter un médecin si vous ne vous sentez pas bien.
INGESTION	Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
CONTACT CUTANÉ	Enlever immédiatement les vêtements, les chaussures et les articles en cuir contaminés (par exemple, les bracelets de montre, les ceintures). Éponger ou brosser rapidement et délicatement l'excès de produit chimique. Rincer la peau à l'eau ou prendre une douche. En cas d'irritation de la peau, consulter un médecin. Nettoyer soigneusement les vêtements, les chaussures et les articles en cuir avant de les réutiliser ou les éliminer en toute sécurité.
CONTACT OCULAIRE	Rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et si c'est facile à faire. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste, consulter un médecin.
SYMPTÔMES AIGUS ET CHRONIQUES	En cas d'inhalation, le produit peut irriter le nez et la gorge. Cela peut provoquer des lésions pulmonaires. Cela peut nuire au système nerveux. Les symptômes peuvent inclure des maux de tête, des nausées, des vertiges, de la somnolence et de la confusion.
SOINS MÉDICAUX	Organes cibles Système nerveux, système respiratoire, yeux, peau.

SECTION 5 – MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

AGENTS EXTINCTEURS	Dioxyde de carbone, poudre extinctrice ou mousse extinctrice appropriée.
LUTTE CONTRE L'INCENDIE	Liquide et vapeur hautement inflammables. Il peut s'enflammer à température ambiante, dégager des vapeurs qui peuvent former un mélange explosif avec l'air. Il peut être enflammé par une décharge d'électricité statique. Il peut parcourir une distance considérable jusqu'à une source d'ignition et revenir à une fuite ou à un récipient ouvert. Voir la section 9 (Propriétés physiques et chimiques) pour le point d'éclair et les limites d'explosivité. Il peut s'accumuler en



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 1165

ADHÉSIF S.A.M. DE IKO (à faible teneur en COV)

quantités dangereuses dans les zones de faible altitude, en particulier dans les espaces confinés, entraînant un risque d'incendie ou un risque pour la santé. Les conteneurs fermés peuvent se rompre violemment sous l'effet de la chaleur et libérer leur contenu.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LES POMPIERS

Évacuer la zone. Combattre l'incendie à partir d'une distance de sécurité ou d'un endroit protégé. Arrêter la fuite avant d'essayer d'éteindre le feu.

Le produit pourrait former un mélange explosif et se rallumer. Éliminer les vapeurs ou les gaz à l'aide d'un brouillard d'eau ou d'une fine pulvérisation d'eau.

Avant d'entrer, en particulier dans des zones confinées, utiliser un moniteur approprié pour vérifier la présence de gaz ou de vapeurs toxiques, d'une atmosphère inflammable ou explosive. Endiguer et récupérer l'eau contaminée en vue d'une élimination appropriée. Consulter la section 6 (Mesures à prendre en cas de déversement accidentel) pour obtenir des informations importantes sur les mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement.

Des vêtements de protection contre les produits chimiques (par exemple, une combinaison anti-éclaboussures) et un appareil respiratoire autonome à pression positive peuvent être nécessaires.

SECTION 6 – MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES, MESURES DE PROTECTION ET PROCÉDURES D'URGENCE

Intervenants d'urgence : évacuer immédiatement la zone. Isoler la zone dangereuse. Tenir à l'écart le personnel non nécessaire et non protégé. Utiliser l'équipement de protection individuelle recommandé dans la section 8 de cette fiche de données de sécurité. Augmenter la ventilation de la zone ou déplacer le récipient qui fuit dans un endroit bien ventilé et sûr. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Utiliser un équipement antidéflagrant relié à la terre. Il peut s'accumuler en quantités dangereuses dans les zones de faible altitude, en particulier dans les espaces confinés, si la ventilation n'est pas suffisante. Une inflammation à distance et un retour de flamme sont possibles. Avant d'entrer, en particulier dans les espaces confinés, vérifier l'atmosphère à l'aide d'un moniteur approprié. Contrôler l'absence d'atmosphère inflammable ou explosive.

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

La prévention des rejets dans l'environnement est une bonne pratique. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, sur le sol ou dans les cours d'eau.

GESTION DES DÉVERSEMENTS

Lire la section 7 (Manipulation) de cette fiche de données de sécurité avant de procéder au nettoyage. Ne pas utiliser d'absorbants. Contenir le déversement à l'aide de matériaux non combustibles, comme de la vermiculite, de la terre ou du sable. Ne PAS utiliser de matériaux combustibles comme de la sciure de bois. Placer les absorbants usés dans des conteneurs appropriés, couverts et étiquetés, en vue de leur élimination. L'absorbant contaminé présente le même danger que le produit déversé. Abattre les vapeurs à l'aide d'un brouillard ou d'une fine pulvérisation d'eau. Endiguer et récupérer l'eau contaminée en vue d'une élimination appropriée. Entreposer le produit récupéré dans des conteneurs appropriés qui sont : couverts hermétiquement.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 1165

ADHÉSIF S.A.M. DE IKO (à faible teneur en COV)

Examiner la section 13 (Considérations relatives à l'élimination) de cette fiche de données de sécurité.

SECTION 7 - MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

PROCÉDURE DE MANUTENTION

Obtenir des instructions spéciales avant l'utilisation. Ne pas respirer ce produit. Éviter tout contact avec la peau. Ne pas mettre le produit dans les yeux, sur la peau ou sur les vêtements. Ne pas avaler. Éviter l'exposition pendant la grossesse et l'allaitement. Utiliser le produit uniquement dans des endroits bien ventilés. Éviter de générer des vapeurs ou des brouillards. Éviter le rejet dans l'environnement. En cas de déversement ou de fuite, quitter immédiatement la zone. Éliminer les sources de chaleur et d'inflammation, comme les étincelles, les flammes nues, les surfaces chaudes et les décharges d'électricité statique. Placer des panneaux « Interdiction de fumer ». Relier électriquement l'équipement et le mettre à la terre. Les pinces de mise à la terre doivent être en contact avec le métal nu. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. Porter un équipement de protection individuelle pour éviter tout contact direct avec ce produit chimique. Garder les conteneurs hermétiquement fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés ou vides. Ne PAS manger, boire ou conserver de la nourriture dans les zones de travail. Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé ce produit. Nettoyer soigneusement les vêtements, les chaussures et les articles en cuir avant de les réutiliser ou les éliminer en toute sécurité. Voir la section 13 (Considérations relatives à l'élimination) de cette fiche de données de sécurité.

PRÉCAUTIONS LORS DE L'ENTREPOSAGE

Conserver le produit dans un endroit frais, sec, bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart des sources de chaleur et d'inflammation, séparé des matières incompatibles (voir section 10 : Stabilité et réactivité). Protéger des conditions énumérées dans les conditions à éviter de la section 10 (Stabilité et réactivité). Voir les conseils sur la température dans les conditions à éviter à la section 10 (Stabilité et réactivité) pour déterminer la température d'entreposage appropriée. Relier électriquement les conteneurs et les mettre à la terre. Les agrafes de mise à la terre doivent être en contact avec le métal nu. Les récipients vides peuvent contenir des résidus dangereux. Entreposer le produit séparément. Le garder fermé. Respecter toutes les précautions indiquées sur cette fiche de données de sécurité. Respecter toutes les réglementations applicables en matière de santé et de sécurité, ainsi que les codes de prévention des incendies et de construction.

SECTION 8 – CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION PERSONNELLE

APPELLATION CHIMIQUE	LIMITES D'EXPOSITION EN MILIEU DE TRAVAIL				
	ALBERTA	ONTARIO	COLOMBIE-BRITANNIQUE	OSHA	ACGIH
Acétone	MPT : 500 ppm	MPT : 250 ppm	MPT : 250 ppm	MPT : 1 000 ppm	MPT : 500 ppm



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 1165

ADHÉSIF S.A.M. DE IKO (à faible teneur en COV)

	Plafond : 750 ppm	LECT : 500 ppm	LECT : 500 ppm		LECT : 750 ppm
Acétate de tert-butyle	MPT : 200 ppm	MPT : 50 ppm LECT : 150 ppm	MPT : 50 ppm LECT : 150 ppm	Aucune information disponible.	MPT : 200 ppm
Acétate de méthyle	MPT : 200 ppm Plafond : 250 ppm	MPT : 200 ppm LECT : 250 ppm	MPT : 200 ppm LECT : 250 ppm	MPT : 200 ppm	MPT : 200 ppm
n-hexane	MPT : 50 ppm	MPT : 50 ppm	MPT : 20 ppm	MPT : 500 ppm	MPT : 50 ppm IBE peau
Toluène	MPT : 50 ppm	MPT : 20 ppm	MPT : 20 ppm	MPT : 200 ppm Plafond : 300 ppm	MPT : 20 ppm LECT : 20 ppm

MESURES D'INGÉNIERIE

Utiliser une ventilation locale par aspiration, si la ventilation générale n'est pas suffisante pour contrôler la quantité dans l'air. Utiliser des systèmes de ventilation sans étincelles, des équipements antidéflagrants approuvés et des systèmes électriques à sécurité intrinsèque dans les zones où ce produit est utilisé et entreposé. Prévoir une douche oculaire et une douche de sécurité en cas de risque de contact ou d'éclaboussures.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE :

PROTECTION RESPIRATOIRE

Porter un respirateur purificateur d'air approuvé par le NIOSH avec une cartouche pour les vapeurs organiques.

PROTECTION DE LA PEAU ET DU CORPS

Porter des vêtements de protection contre les produits chimiques, par exemple des gants, des tabliers, des bottes.

PROTECTION DES YEUX

Porter des lunettes de protection contre les produits chimiques et un écran facial lorsqu'un contact est possible.

MESURES D'HYGIÈNE

Laver la peau exposée avant de manger, de boire ou de fumer et à la fin de chaque période de travail. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

APPARENCE (ÉTAT PHYSIQUE, COULEUR, etc.)

Liquide vert trouble.

ODEUR

Âcre.

SEUIL OLFACTIF

0,071 ppm (acétate de tert-butyle)

pH

Sans objet.

POINT DE FUSION/POINT DE CONGÉLATION

Non disponible (fusion); -98 °C (-144 °F) (acétate de méthyle) (congélation)



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 1165

ADHÉSIF S.A.M. DE IKO (à faible teneur en COV)

POINT D'ÉBULLITION INITIAL ET PLAGE D'ÉBULLITION	55 à 56 °C (131 à 133 °F) (estimé)
POINT D'ÉCLAIR	-23 °C (-9 °F) (coupe fermée) (n-hexane)
TAUX D'ÉVAPORATION	5,6 à 8,4 (estimé) (acétate de n-butyle = 1)
INFLAMMABILITÉ	Liquide et vapeur hautement inflammables.
LIMITES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES D'INFLAMMABILITÉ OU D'EXPLOSIVITÉ	7,5 % (n-hexane) (supérieure); 1,1 % (n-hexane) (inférieure)
PRESSION DE VAPEUR	173 à 185 mm Hg (23 à 25 kPa) à 20 °C (estimé)
DENSITÉ DE VAPEUR	2,97 à 3,18 (estimé)
POIDS MOLÉCULAIRE	Information non disponible.
SOLUBILITÉ(S)	Non disponible dans l'eau; non disponible (dans d'autres liquides)
COEFFICIENT DE DISTRIBUTION : N-OCTANOL/EAU	Information non disponible.
TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION	225 °C (437 °F) (n-hexane)
DENSITÉ RELATIVE (eau = 1)	0,872
VISCOSITÉ	Information non disponible.

SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

RÉACTIVITÉ :

STABILITÉ CHIMIQUE	Normalement stable. Non réactif dans les conditions normales d'utilisation.
POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES	Aucune réaction n'est attendue dans des conditions normales d'entreposage et d'utilisation.
CONDITIONS À ÉVITER	Flammes nues, étincelles, décharges d'électricité statique, chaleur et autres sources d'inflammation. Eau, humidité.
MATÉRIAUX INCOMPATIBLES	Agents oxydants forts (par exemple l'acide perchlorique), acides forts (par exemple l'acide chlorhydrique).
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX	En cas de combustion, forme : monoxyde de carbone très toxique, dioxyde de carbone.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 1165

ADHÉSIF S.A.M. DE IKO (à faible teneur en COV)

SECTION 11 – RENSEIGNEMENTS SUR LA TOXICITÉ

TOXICITÉ AIGUË/CHRONIQUE

APPELLATION CHIMIQUE	CL50	DL50 (ORALE)	DL50 (CUTANÉE)
Acétone	32 000 mg/m ³ (rat) (4 h d'exposition)	5 800 mg/kg (rat femelle)	20 000 mg/kg (lapin)
Acétate de tert- butyle	> 2,23 mg/L (rat) (4 h d'exposition) (vapeur)	4 100 mg/kg (rat)	> 2 000 mg/kg (lapin)
Acétate de méthyle	16 000 à 32 000 ppm (rat) (4 h d'exposition)	> 5 000 mg/L (rat)	> 5 000 mg/kg (lapin)
n-hexane	48 000 ppm (rat) (4 h d'exposition)	15 820 mg/kg (rat)	> 3 295 mg/kg (lapin)
Toluène	7 585 ppm (rat) (4 h d'exposition)	5 580 mg/kg (rat mâle)	12 125 mg/kg (lapin)

ATEmix (estimation de la toxicité aiguë du mélange) orale = 14 765,81 mg/kg

CONDITIONS MÉDICALES EXISTANTES POUVANT ÊTRE AGGRAVÉES PAR L'EXPOSITION

Aucune information disponible.

PRINCIPALE VOIE D'EXPOSITION

Inhalation; contact avec la peau; contact avec les yeux; ingestion.

EFFETS SUR LA SANTÉ : PEAU

L'expérience humaine et les tests sur les animaux montrent une irritation modérée ou sévère.

YEUX

L'expérience humaine et les tests sur les animaux montrent une grave irritation des yeux.

RESPIRATION

N'est pas connu pour être un sensibilisateur respiratoire. N'est pas connu pour être un sensibilisateur cutané.

STOT (TOXICITÉ PARTICULIÈRE POUR UN ORGANE PRÉCIS) – EXPOSITION UNIQUE

Inhalation :

À des concentrations élevées, il provoque une irritation du nez et de la gorge, des lésions pulmonaires et une dépression du système nerveux central. Les symptômes peuvent inclure des maux de tête, des nausées, des vertiges, de la somnolence et de la confusion. Une exposition sévère peut provoquer une perte de conscience.

Absorption par la peau :

Aucune information n'a été trouvée.

Ingestion :

Nocif d'après les tests effectués sur les animaux. L'ingestion de grandes quantités peut provoquer une dépression du système nerveux central. Les symptômes peuvent inclure des maux de tête, des nausées, des vertiges, de la somnolence et de la confusion.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 1165

ADHÉSIF S.A.M. DE IKO (à faible teneur en COV)

Risque d'aspiration :

Il peut être aspiré dans les poumons en cas d'ingestion ou de vomissement. La mort peut en résulter.

STOT (TOXICITÉ
PARTICULIÈRE POUR
UN ORGANE PRÉCIS) –
EXPOSITION RÉPÉTÉE

Nocif d'après les études sur les animaux. Il peut endommager les organes.

CANCÉROGÉNÉCITÉ

APPELLATION CHIMIQUE	CIRC	ACGIH®	NTP	OSHA
Acétone	Non répertorié	A4	Non répertorié	Non répertorié
n-hexane	Non répertorié	Non désigné	Non répertorié	Non répertorié
Toluène	Groupe 3	A4	Non répertorié	Non répertorié

TOXICITÉ POUR LA
REPRODUCTION :

DÉVELOPPEMENT DE
LA PROGÉNITURE

Peut être nocif pour l'enfant à naître (toluène).

FONCTIONS
SEXUELLES ET
FERTILITÉ

Aucune conclusion ne peut être tirée des études limitées qui sont disponibles.

MUTAGÉNÉCITÉ DES
CELLULES
GERMINALES

Aucune conclusion ne peut être tirée des études limitées qui sont disponibles.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 1165
ADHÉSIF S.A.M. DE IKO (à faible teneur en COV)

SECTION 12 – INFORMATION ÉCOLOGIQUE

ÉCOTOXICITÉ

Toxicité aquatique aiguë :

APPELLATION CHIMIQUE	CL50 (poissons)	CE50 (crustacés)	CE50r (plantes aquatiques)	CE50r (algues)
Acétone	Aucune information disponible	7 630 (Daphnia magna ou puce d'eau); 48 heures	Aucune information disponible	Aucune information disponible
Acétate de tert-butyle	240 mg/L (Oncorhynchus mykiss [truite arc-en-ciel]; 96 heures)	350 mg/L (Daphnia magna [puce d'eau]; 48 heures)	Aucune information disponible	5,8 à 64 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) [algue]; 96 heures)
Acétate de méthyle	320 à 399 (Pimephales promelas [tête-de-boule]; 96 heures)	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible
n-hexane	2,5 mg/L (Pimephales promelas [tête-de-boule]; 96 heures; eau douce; écoulement)	Aucune information disponible	Aucune information disponible	Aucune information disponible
Toluène	13 mg/L (Lepomis macrochirus [crapet]; 96 heures)	11,5 à 19,6 mg/L (Daphnia magna [puce d'eau]; 48 heures)	Aucune information disponible	Aucune information disponible

PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ

Aucun ingrédient contenu dans ce produit ou dans ses produits de dégradation n'est connu pour être très persistant.

BIODÉGRADATION ET MOBILITÉ

S'il est relâché dans l'environnement, ce produit peut pénétrer rapidement dans le sol.

POTENTIEL DE BIOACCUMULATION

Ce produit et ses produits de dégradation ne sont pas susceptibles de bioaccumulation. (n-hexane)

SECTION 13 – CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

RECOMMANDATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 1165

ADHÉSIF S.A.M. DE IKO (à faible teneur en COV)

SECTION 14 – INFORMATION SUR LE TRANSPORT

Réglementation	N° ONU	Nom d'expédition approprié	Classe(s) de danger pour le transport	Groupe d'emballage
TMD (Canada)	UN 1133	Adhésifs, inflammables	3	II
DOT (États-Unis)	UN 1133	Adhésifs, inflammables	3	II

Précautions spéciales

Sans objet

SECTION 15 – RÉGLEMENTATIONS

RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, DE SANTÉ ET D'ENVIRONNEMENT

CANADA Liste intérieure des substances (LIS) ou liste extérieure des substances (LES) :
Tous les ingrédients sont répertoriés dans la LIS ou la LES.

ÉTATS-UNIS Loi sur le contrôle des substances toxiques (Toxic Substances Control Act ou TSCA)
Section 8(b) :
Tous les ingrédients sont répertoriés dans l'inventaire de la TSCA.

SECTION 16 – AUTRES INFORMATIONS

DATE DE RÉVISION DE LA FDS 17 décembre 2025

REPLACE LA FS OU LA FDS EN DATE DU 28 juin 2024

PRÉPARÉE PAR Département C&C

INFORMATIONS GÉNÉRALES 1 888 766-2468

SITE INTERNET www.iko.com

AUTRES INFORMATIONS ET DÉCLARATIONS Lire cette fiche de données de sécurité avant de manipuler ou d'éliminer ce produit.

Ces informations sur la sécurité des produits sont fournies pour aider nos clients en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Nous avons déployé des efforts raisonnables pour nous assurer que les méthodes de test et les sources de ces données sont correctes et fiables, mais nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude. Étant donné que les conditions ou les méthodes de manipulation et d'utilisation de ce produit échappent à notre contrôle, nous n'assumons aucune responsabilité et déclinons expressément toute responsabilité pour les dommages résultant de la manipulation, de l'entreposage, de l'utilisation ou de l'élimination du produit ou qui sont liés à ceux-ci.