

## COMMERCIAL

## **DEMANDE DE GARANTIE DIAMANT LIMITÉE**

LES PRODUITS IKO DOIVENT ÊTRE UTILISÉS. TOUTE SUBSTITUTION DOIT AVOIR ÉTÉ APPROUVÉE AU PRÉALABLE PAR LES SERVICES TECHNIQUES IKO.

LE PRÉSENT FORMULAIRE DÛMENT REMPLI DOIT ÊTRE ENVOYÉ PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE À : commercialwarranties@iko.com, OU PAR LA
POSTE À : IKO COMMERCIAL WARRANTIES, 80 STAFFORD DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO L6W 1L4, OU PAR TÉLÉCOPIEUR À : (905) 457-3196.

	INFURIVIATI	ON GENERALE	
1. Entrepreneur-couvreur:			Tél. :
	vreur IKO : (préciser multicouches ou bit		
4. Compagnie d'assurance et n° police :_	-		Police expire le :
			Tél. :
			Téléc. :
7. Nom du bâtiment :			
8. Adresse du bâtiment :			
9. Utilisation du bâtiment :			
10. Distributeur des produits de toiture :			
			Tél. :
12. Adresse :			Téléc. :
13. Architecte/Rédacteur de devis :			Tél. :
14. Adresse :			Téléc. :
	CONCEPTION, SUPERFICIE DU T	OIT ET DIMENSION DU BÂTIMENT	
15. Superficie couverte (en pieds carrés) :		16. Pente du toit	(en %) :
			itiment (en pieds) :
		TAGE ET CONSTRUCTION EXISTANTE	
<b>19. Type de toiture</b> : □Nouvelle Construct			rtiel (joindre lettre explicative)
	, ,	•	libre, lbs/po², Épaisseur:
21. Isolant existant :			
22. Toiture existante :   EPDM   Mult	•		e vaporisé
	NT THERMIQUE, NOUVEAU PANNEAU DE S		
	·	24. Continuité avec pare-air/vapeur	
23. Pare-vapeur :			
25. Isolant thermique de IKO:   IKOTherr		olant en pente :   IKOTherm   I	Polystyrène expansé □Perlite
	Autre Fabricant :		
27. Panneau de support IKO : Covershi		• •	pente: Fabricant:
☐ Fibre de bois ☐ Perlite ☐ Laine Minéra	, , , , , ,		
29. Fixation de l'isolant thermique (s'il y a lieu) : Asphalte Ahésif IKO Cold Gold Ahésif Millennium de IKO Fixation mécanique			
30. Fixation du panneau de support (s'il y a	lieu): □Asphalte □Adhésif IKO Cold	Gold □Adhésif Millennium de IKC	D □Fixation mécanique
	ANCRAGES DE SOUS-COUC	CHE / D'ISOLANT / ASPHALTE	
31. Fabricant des ancrages :	Type d'ancrages :	Taux d'ancrage :	Longueur des ancrages (en pouces) :
32. Fabricant de l'asphalte : SIKO 33. Type d'asphalte : STYPE I STYPE II STYPE III SEBS			
<b>34. Système adhésif à froid</b> : ☐IKO Cold G	old 35. Apprêts IKO utilisés :		
	SYSTÈME DE MEMBRANES : SOUS-C	OUCHE, PLI(S) ET COUCHE DE FINITIO	N
36. Sous-couche (s'il y a lieu) (ex. Modiflex N			
37. Pli(s) (s'il y a lieu) (ex. feutre Type IV) : _ 38. Membrane de finition (s'il y a lieu) (ex. T			
` ' '`	, <del></del>		
39. Solin membrané de base (ex. Armourbo			
40. Solin membrané de finition(ex. Torchfle	,		
	•	IDUIT / AGGRÉGAT	
			lb/pi²
43. Toit Vert (Fabricant, Dimension et No. de	es Modules):		
44. Autres produits non inscrit:			
	De plus, je reconnais être responsable de tout dé	faut d'exécution pouvant survenir au cours	es conditions de la présente garantie limitée offerte par IKC s des deux premières années (cinq années au Québec) de la
Agent :	Date :	Repré	sentant IKO :
Accès au toit :			□Échelle fournie par l'entrepreneur-couvreu
			ode de garantie demandée :
	Chancer terminant versile		
mm/jj/année		mm/jj/année	années
AVIS : IKO DOIT ÊTRE AVISÉE DE LA DATE OFFICIELLE	D'ACHÈVEMENT SUBSTANTIEL DE LA POSE DE LA	A MEMBRANE DÈS LA FIN DU CHANTIER. LE	es produits de IKO doivent être utilisés. Toute substitution

AVIS: IKO DOIT ÊTRE AVISÉE DE LA DATE OFFICIELLE D'ACHÈVEMENT SUBSTANTIEL DE LA POSE DE LA MEMBRANE DÈS LA FIN DU CHANTIER. Les produits de IKO doivent être utilisés. Toute substitution de produits IKO doivent être approuvés au préalable par les services techniques de IKO. La présente garantie n'est valide qu'une fois IKO, le distributeur et l'entrepreneur-couvreur auront été entièrement payés pour les matériaux et la main d'œuvre.