

IKO Millennium™ Adhesivo

ADHESIVO DE TECHADO



COMMERCIAL®

Especifique con confianza



INVENTARIO# **1AD0001**

CANTIDAD POR CAJA: **4**

CAJAS POR PALETA: **48**

TAMAÑO DE LA PALETA:

111 cm x 107 cm (44 pulg x 42 pulg)

TALLA: **Cartucho de 1.5 L (0.4 gal)**

COLOR: **Blanco apagado – ámbar claro**

Nota: Todos los valores indicados son nominales.

IKO Millennium™ Adhesivo

ADHESIVO DE TECHADO

Para todo uso

El adhesivo Millennium de IKO está diseñado para pegar aislamientos de tejado homologados y productos de planchas de tejado a la cubierta estructural del tejado de un edificio, y a otras planchas aislantes. También puede utilizarse para adherir superficies de tejado existentes lisas o debidamente preparadas a los tableros de cubierta en una aplicación de retejado.

Ajuste rápido

El adhesivo Millennium de IKO es un adhesivo de espuma de uretano de 2 componentes, altamente elastomérico, que no contiene disolventes y fragua en cuestión de minutos.

Ahorra tiempo y dinero

El adhesivo Millennium ofrece un proceso de aplicación rápido y sencillo en un solo paso, reduciendo los errores debidos a una mezcla deficiente y proporcionando un importante ahorro de mano de obra. El adhesivo Millennium también elimina la necesidad de elementos de fijación mecánicos.

Empaquetado convenientemente

El adhesivo Millennium de IKO se presenta en cuatro cartuchos de 1.5 litros por caja.

El adhesivo Millennium de IKO es un adhesivo sin disolventes rápido y fácil de usar, diseñado para fraguar en minutos. Deje que el adhesivo Millennium ponga manos a la obra en su próximo proyecto de techado comercial.

- RÁPIDO Y FÁCIL
- SIN SOLVENTES

IKO Millennium™ Adhesivo

ADHESIVO DE TECHADO



COMMERCIAL®

Especifique con confianza

Aplicación recomendada:

No aplicarlo en superficies húmedas o mojadas.

No se recomienda su uso con paneles aislantes de más de 1.2 m x 1.2 m (4 pies x 4 pies).

No utilice tableros aislantes arqueados o curvados. Todos los paneles aislantes deben colocarse planos sobre la superficie del tejado.

Coloque los paneles aislantes sobre el Adhesivo Millennium de IKO inmediatamente después de su aplicación. No permita que el adhesivo Millennium de IKO se despegue.

El adhesivo Millennium no está aprobado para su uso con productos de tableros de fibra de madera. Sírvase contactar con los Servicios Técnicos de IKO para obtener más información.

Para aplicaciones que no sean de construcción nueva, consulte con su representante del servicio técnico de IKO.

Para obtener datos sobre la información de seguridad del material, consulte: MSDS #1148.

Sírvase ponerse en contacto con su Representante Técnico de IKO para conocer los requisitos específicos de la pendiente.



CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	VALOR NOMINAL
Compuestos orgánicos volátiles (COV)	g/L	<5
Temperatura del producto a la aplicación	°C (°F)	18 a 29 (65 a 85) ²
Cobertura (por caja) ¹	m ² (pie ²)	55 (600)

¹Las estimaciones de cobertura indican el total de pies cuadrados de fijación de aislamiento por caja. Las tarifas se basan en un patrón de aplicación de 4 cintas, de 127 cm a 1.9 cm (½" a ¾") de ancho, a 30 cm (12") c. o. por cada tablero aislante de 1.2 m x 1.2 m (4' x 4').
²Se refiere a la temperatura del material y al almacenamiento del producto durante 24 horas antes de su uso. No almacenar el producto a la luz directa del sol o a temperatura superiores a 32 °C (90 °F).

La información de esta ficha de producto se basa en datos considerados verdaderos y exactos, basados en pruebas de laboratorio y mediciones de producción, y se ofrece únicamente para la consideración, investigación y verificación del usuario. Nada de lo aquí contenido es representativo de una garantía por la cual el fabricante pueda considerarse legalmente responsable. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier tergiversación o suposiciones que el lector pueda formular.