



InnoviPrime^{MC} Prélavage TPO

No de stock : 6100016

Volume: 3,7 L (1 gal U.S.)

Point d'éclair : 4 °C (39 °F)

Base: Solvant aromatique

% de solides : 0

Emballage : Six contenants de 1 gal US par boîte

Couleur : Clair

Toutes les valeurs indiquées sont nominales.

- Utilisé avant l'application d'apprêts pour rubans ou d'adhésifs pour joints.
- La formulation utilise du toluène qui est extrêmement inflammable.
- Aucun applicateur particulier n'est nécessaire.
- COV : <866 grammes/litre – approuvé pour une utilisation dans les marchés réglementés en matière de COV.

Compatibilité du système

Le pré-lavage TPO InnoviPrime est destiné à être utilisé avec les systèmes de toiture InnoviTPO de IKO et il est approuvé pour une utilisation avec une garantie limitée Diamond Shield de IKO appropriée. Les propriétaires de bâtiments, les prescripteurs, les consultants en toiture et les entrepreneurs en toiture sont invités à consulter les spécifications du système InnoviTPO de IKO à l'adresse www.iko.com/innovi/fr pour obtenir de plus amples informations sur l'intégration de ce produit dans un système de toiture IKO complet.

Utilisé pour le nettoyage de la saleté et des contaminants

Le pré-lavage TPO InnoviPrime est excellent pour nettoyer la saleté et les contaminants provenant du chantier des toitures TPO. Lorsqu'il est utilisé avec des toitures TPO propres, le pré-lavage TPO InnoviPrime est à la fois un nettoyant et un apprêt.

Accessoire clé pour l'installation professionnelle de toitures commerciales

Le pré-lavage TPO InnoviPrime est un accessoire clé pour garantir des installations commerciales TPO professionnelles.

InnoviPrime^{MC} Prélavage TPO

Installation

1. Ne pas diluer.
2. La surface de la membrane doit être frottée en profondeur avec ce produit.
3. Utilisez les tampons à récurer InnoviPrimeMC pour éliminer les débris de surface.
4. Changer fréquemment les tampons applicateurs et couvrir une surface supérieure à la surface à assembler. Aucun applicateur particulier n'est nécessaire.
5. Des gants résistant aux solvants doivent être utilisés lors de l'application de ce produit.

Entreposage

1. Extrêmement inflammable.
2. Éviter le contact répété avec la et de respirer les vapeurs concentrées.
3. Utiliser dans des endroits bien ventilés, loin de la chaleur, des étincelles, du feu, des flammes et des sources d'inflammation.
4. Le produit peut être entreposé à l'extérieur s'il est protégé de l'eau.
5. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent parcourir une distance considérable jusqu'à une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme. Ne pas inhaler de vapeurs supérieures à la VLE (valeur limite d'exposition) indiquée sur la FDS.
1 gallon Classification du fret : UN1133, ADHÉSIF, 3 PGII No NMFC 170060 CLASSE 60

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les données fournies par le fabricant à IKO et sont considérées comme exactes et précises. Les informations sont proposées uniquement à des fins de considération, d'investigation et de vérification par l'utilisateur. Rien de ce qui est contenu dans le présent document ne constitue ou ne représente une garantie pour laquelle le fabricant ou le distributeur peut être tenu légalement responsable.