



InnoviFlash^{MC}

TPO évent d'évacuation bidirectionnel

Compatibilité du système

Les évents d'évacuation bidirectionnel TPO InnoviFlash sont destinés à être utilisés avec les produits IKO et sont approuvés pour être utilisés avec une garantie Diamant de IKO appropriée. Propriétaires de bâtiments, prescripteurs, les consultants en toiture et les entrepreneurs en toiture sont invités à consulter les spécifications du système TPO Innovi de IKO à l'adresse suivante www.iko.com/comm/fr pour de plus amples informations sur l'intégration de ce produit dans un système de toiture IKO complet.

La section autocollante rend le thermosoudage efficace

Les évents d'évacuation bidirectionnel TPO InnoviFlash rendent le thermosoudage rapide et facile, ce qui permet de réaliser des économies de main-d'œuvre pendant l'installation. Les évents sont également conçus avec des capuchons anti-vandalisme.

Les évents fonctionnent conjointement avec les évents à 1 voie

Les évents d'évacuation bidirectionnel TPO InnoviFlash aident à réduire l'humidité en permettant le déplacement de l'air à l'intérieur de l'assemblage de toiture, de concert avec les évents à 1 voie, qui permettent à la pression d'air emprisonnée de s'échapper.

Stock #: 6212060, 6212170, 6212173

Dimension : 4 po (101,6 mm)

Hauteur : 9 po (229 mm)

Diamètre : 4,25 po (108 mm)

Section autocollante : 7,5 po (190,5 mm)

Dimension du tablier : 12 po (305 mm)

Quantité par boîte : 12

Poids par boîte : 7 lbs. (3,1 kg)

Couleurs : Blanc, Gris, Havane

Note : Appelez IKO pour obtenir des recommandations sur le gris ou le havane.

Toutes les valeurs rapportées sont nominales.

- L'évent du reniflard répond à la spécification de hauteur minimale de 8 pouces (203,2 mm).
- Le tablier est en TPO renforcée de 60 mil.
- Soudure plus facile lors de l'installation.
- Permet à la pression d'air emprisonnée de s'échapper.

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les données fournies par le fabricant à IKO et sont considérées comme exactes et précises. Les informations sont proposées uniquement à des fins de considération, d'investigation et de vérification par l'utilisateur. Rien de ce qui est contenu dans le présent document ne constitue ou ne représente une garantie pour laquelle le fabricant ou le distributeur peut être tenu légalement responsable.