



InnoviBond™ SPR – Accesorios de aplicación

Inventario #: 6300100-6300105

Productos:

InnoviBond SPR - Consejos para aplicadores de latón

InnoviBond SPR - Aplicador de aerosol extendido

InnoviBond SPR - Aplicador de aerosol

InnoviBond SPR - 6' Manguera de aerosol

InnoviBond SPR - Manguera de aerosol de 12 pies

InnoviBond SPR - 18' Manguera de aerosol

Todos los valores indicados son nominales.

• Para utilizar con el adhesivo de membrana Innovibond – SPR (pulverizable).

Compatibilidad del sistema

InnoviBond SPR – Los accesorios de aplicación están destinados para su uso con los sistemas de techado InnoviTPO de IKO y están aprobados para su uso con la correspondiente garantía limitada Diamond Shield de IKO. Se invita a los propietarios de edificios, especificadores, consultores de techos y contratistas de techos a que revisen las especificaciones del sistema Innovit TPO en www.iko.com/comm/sp para obtener más información sobre la inclusión de este producto como parte de un sistema completo de techos de IKO.

InnoviBond SPR – Aplicador de aerosol extendido

El aplicador de aerosol de 1 componente Innovibond Extended con mecanismo de bloqueo es un aplicador de pulverización de calidad industrial. La extensión de dieciocho pulgadas permite al operador rociar el adhesivo con una mínima inclinación. El aplicador tiene un diseño bien equilibrado para proporcionar control durante la operación. La extensión está unida al aplicador y no se vende por separado.

InnoviBond SPR – Aplicador de aerosol

El aplicador en aerosol Innovibond de 1 componente con mecanismo de bloqueo tiene un diseño bien equilibrado y un agarre cómodo. Nota: no se puede añadir una extensión a este aplicador.

InnoviBond^{MC} SPR – Accesorios de aplicación

InnoviBond SPR – Manguera de pulverización de 6'

InnoviBond SPR – Manguera de pulverización de 12'

InnoviBond SPR – Manguera de pulverización de 18'

La manguera adhesiva del bote es un conjunto de mangueras de alta calidad y de grado industrial. Las mangueras están disponibles en longitudes de 1.8 m (6'), 3.6 m (12') y 5.5 m (18'). La variedad de longitudes de manguera ofrece a los operadores flexibilidad en cuanto a la ubicación del bote de adhesivo.

InnoviBond SPR – Consejos para aplicadores de latón

Las puntas aplicadoras son de latón macizo, lo que proporciona un patrón de pulverización consistente. Las puntas de repuesto se cambian fácilmente retirando una tuerca de sujeción del aplicador y sustituyéndola por una nueva punta de pulverización.

La información contenida en esta hoja se basa en los datos suministrados por el fabricante a IKO y se considera verdadera y exacta. La información se ofrece únicamente para la consideración, investigación y verificación del usuario. Nada de lo contenido en el presente documento constituye o representa una garantía por la que el fabricante o el distribuidor puedan ser considerados legalmente responsables.