

Prélavage InnoviPrime TPO

SECTION 1 — IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET COORDONNÉES DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT Prélavage InnoviPrime TPO

APPELLATION COMMERCIALE Nettoyant pour EPDM/TPO

NUMÉRO DU PRODUIT 6100004

FAMILLE CHIMIQUE Hydrocarbure

UTILISATION DU PRODUIT Nettoyant pour

EPDM/TPO

FABRICANT/FOURNISSEUR IKO Industries Ltée

160 IKO Way Hagerstown, MD 21740 États-Unis

SITE WEB www.iko.com/fr

NUMÉRO D'URGENCE CANUTEC : 1 613 996-6666

(renseignements 24 heures sur 24 seulement)

SECTION 2 — IDENTIFICATION DES DANGERS

CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE

MENTION D'AVERTISSEMENT Danger

SYMBOLE(S)



CLASSIFICATION Liquide inflammable — catégorie

2 Irritation cutanée — catégorie 2 Risque d'aspiration — catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique; effets

narcotiques — catégorie 3

MENTIONS DE DANGER Liquide et vapeur très inflammables. (H225) Provoque une

irritation cutanée. (H315)

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. (H304) Peut provoguer somnolence ou

vertiges. (H336)



Prélavage InnoviPrime TPO

CONSEILS DE PRUDENCE Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les

précautions de sécurité.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir les récipients

fermés de manière étanche. Tenir au frais.

Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Prendre

des mesures de précaution contre les décharges

électrostatiques.

EN CAS D'INGESTION : consulter un médecin. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

En cas d'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la

maintenir dans une position immobile où elle peut

confortablement respirer.

En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever

immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à

l'eau ou se doucher.

Ne PAS provoquer de vomissements.

Cotes SGH Santé : 2

Inflammabilité : 3 Instabilité : 0

HMIS/NFPA Aucune information n'est disponible.

SECTION 3 — COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

NOM CHIMIQUE	% (P/P)	NUMÉRO CAS
Toluène	100	108-88-3

INHALATION Déplacer la personne à l'air frais en cas de dépassement. Si la

respiration s'est arrêtée, administrer la RCR.

Consulter un médecin immédiatement.

INGESTION Ne pas provoquer de vomissements. Consulter un médecin

immédiatement.

CONTACT CUTANÉ Se laver avec un détergent pour les mains; continuer avec du

savon et de l'eau.

CONTACT OCULAIRE Rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.



Prélavage InnoviPrime TPO

SYMPTÔMES AIGUS ET CHRONIQUES

Peau sèche, dermatite, délipidation avec gerçures et craquelures.

État d'ébriété, suivi par des maux de tête et des nausées.

Étourdissement, convulsions et perte de conscience dans les cas

graves. Une anorexie et de la nervosité peuvent persister pendant plusieurs mois après une surexposition aiguë.

SOINS MÉDICAUX Remarque pour le médecin : contient des distillats de pétrole.

SECTION 5 — MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

MOYEN D'EXTINCTION CO2, mousse, poudre extinctrice

LUTTE CONTRE L'INCENDIE La pulvérisation d'eau pourrait être inefficace, mais peut être

utilisée pour refroidir les récipients fermés si de l'eau est utilisée, utiliser des lances à brouillard. Utiliser un extincteur de classe B.

INFLAMMABILITÉ Extrêmement inflammable.

PROPRIÉTÉS : Extrêmement inflammable. Peut former des mélanges

combustibles ou explosifs avec l'air. Les récipients fermés peuvent exploser si exposés à des chaleurs extrêmes.

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent parcourir une

distance considérable vers des sources d'inflammation et

provoquer un retour de flammes.

POINT D'ÉCLAIR Appareil à creuset fermé Tag : 39 °F

LIMITES (LIE): 1,2 D'INFLAMMABILITÉ (LSE): 7

DANS L'AIR

DANS LAIR

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION

997 °F

EPI SPÉCIAUX

POUR LES POMPIERS

Agents d'extinction NFPA de classe B (co2, mousse, poudre extinctrice) et appareil de protection respiratoire autonome.

PRODUITS DE COMBUSTION Fumée, produits de combustion normaux.



Prélavage InnoviPrime TPO

SECTION 6 — MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, MESURES DE PROTECTION

ET PROCÉDURES D'URGENCE Porter des gants de protection/vêtements de protection. Le

fabricant/fournisseur ou l'autorité compétente doit préciser le type

d'équipement. Utiliser des appareils électriques/de

ventilation/d'éclairage antidéflagrants. Utiliser des outils antiétincelles uniquement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination approuvée. Éviter de respirer les

poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES Cette matière est considérée comme un déchet dangereux à des

fins d'élimination.

Déversement au sol : retirer toutes les sources d'allumage, **GESTION DES REJETS**

> ventiler la zone et retirer le produit avec une matière absorbante ou des outils anti-étincelles. Déversement d'eau : utiliser des barrières absorbantes pour endiquer la zone et minimiser la

contamination.

SECTION 7 — MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

PROCÉDURE DE MANIPULATION Tenir le produit loin de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Utiliser avec une ventilation adéquate. Accumulation statique : ce produit peut former une vapeur ou un mélange d'air inflammable dans des réservoirs ou des récipients fermés. Les récipients devraient être raccordés à la terre lorsque le produit est versé. Éviter l'écoulement libre de liquides. Ne pas couper, braser ou souder.

PRÉCAUTIONS D'ENTREPOSAGE Ne pas entreposer dans des récipients ouverts ou non étiquetés. Ne pas entreposer à plus de 120°F. Entreposer entre 0 et 50 °C. Température d'entreposage ambiante. Pression d'entreposage atmosphérique.

SECTION 8 — CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION **INDIVIDUELLE**

LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE			
NOM CHIMIQUE	OSHA	ACGIH	
Toluène	PEL TWA 200 ppm	VLE TWA 20 ppm	



Prélavage InnoviPrime TPO

MESURES D'AMÉNAGEMENT Aspiration locale : préférable Aspiration mécanique : acceptable

— utiliser uniquement des appareils homologués de classe I,

Groupe D.

ÉQUIPEMENT DE

PROTECTION INDIVIDUELLE:

Porter des gants de protection/vêtements de protection.

PROTECTION Ventiler pour garder les vapeurs sous le seuil des valeurs limites.

RESPIRATOIRE Respirateurs homologués par le NIOSH pour les zones de

PROTECTION DE LA vapeurs concentrées.

PEAU ET DU CORPS Les gants doivent être résistants aux solvants. Porter des

vêtements de protection.

PROTECTION OCULAIRE Lunettes à l'épreuve des éclaboussures pour les produits

liquides.

MESURES D'HYGIÈNE Aucune information n'est disponible.

Aucune information n'est disponible.

SECTION 9 — PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

APPARENCE (ÉTAT

PHYSIQUE, COULEUR, etc.)

AUTRES MESURES

Liquide incolore

ODEUR Solvant d'hydrocarbure caractéristique.

SEUIL OLFACTIF Aucune information n'est disponible.

PH Sans objet.

POINT DE FUSION/POINT

DE CONGÉLATION

-139 °F

POINT INITIAL D'ÉBULLITION

ET INTERVALLE D'ÉBULLITION

228 °F à 231 °F

POINT D'ÉCLAIR 39 °F (appareil à creuset fermé Tag)

TAUX D'ÉVAPORATION 1,9 (n-BuAc=1)

INFLAMMABILITÉ Classé 3 dans la classification du SGH

LIMITES SUPÉRIEURES/

INFÉRIEURES

D'INFLAMMABILITÉ/ D'EXPLOSIVITÉ (LIE): 1,2 (LSE): 7



Prélavage InnoviPrime TPO

PRESSION DE VAPEUR 24 mmHg (pression de vapeur à 20 °C)

DENSITÉ DE VAPEUR AP 3 (air=1)

DENSITÉ RELATIVE 7,25 (en lb)

POIDS MOLÉCULAIRE Aucune information n'est disponible

SOLUBILITÉ(S) NIL

COEFFICIENT Aucune information n'est disponible.

DE PARTAGE: N-OCTANOL/EAU

TEMPÉRATURE 997 °F

D'AUTO-INFLAMMATION

MASSE VOLUMIQUE 0,869

VISCOSITÉ Aucune information n'est disponible

SECTION 10 — STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

RÉACTIVITÉ: Ce produit est stable et il ne se produira pas de polymérisation

Aucune information n'est disponible.

dangereuse.

STABILITÉ CHIMIQUE Ce produit est stable.

POSSIBILITÉ DE

RÉACTIONS

DANGEREUSES

CONDITIONS Éviter toutes les sources d'inflammation

À ÉVITER

MATIÈRES

INCOMPATIBLES Éviter les agents oxydants puissants.

Aucun

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent parcourir une

distance considérable vers une source d'inflammation et

provoquer un retour de flammes.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION

DANGEREUX

Page 6 de 9



Prélavage InnoviPrime TPO

SECTION 11 — DONNÉES TOXICOLOGIQUES

TOXICITÉ AIGUË/CHRONIQUE Aucune information n'est disponible.

PROBLÈMES MÉDICAUX AGGRAVÉS PAR L'EXPOSITION

EXISTANTS POUVANT ÊTRE Aucune information n'est disponible.

PRINCIPALE VOIE **D'EXPOSITION**

Absorption par voie cutanée et inhalation.

EFFETS SUR LA SANTÉ :

YEUX Aucune information n'est disponible.

PEAU Peau sèche, dermatite, délipidation avec gerçures et craquelures.

INHALATION État d'ébriété, suivi par des maux de tête et des nausées.

Étourdissement, convulsions et perte de conscience dans les cas

graves. Une anorexie et de la nervosité peuvent persister pendant plusieurs mois après une surexposition aiguë.

INGESTION Aucune information n'est disponible.

STOT (TOXICITÉ **POUR CERTAINS** ORGANES CIBLES) —

EXPOSITION

UNIQUE

RÉPÉTÉES

STOT (TOXICITÉ POUR **CERTAINS ORGANES** CIBLES) — EXPOSITIONS

Aucune information n'est disponible

Aucune information n'est disponible

CANCÉROGÉNICITÉ

N'est pas reconnu comme étant cancérigène par le NTP, le CIRC

ou l'OSHA.

REPROTOXICITÉ:

DÉVELOPPEMENT DE LA PROGÉNITURE

Aucune information n'est disponible

FONCTION SEXUELLE

ET FERTILITÉ

Aucune information n'est disponible

MUTAGÉNICITÉ DES CELLULES GERMINALES Aucune information n'est disponible



Prélavage InnoviPrime TPO

SECTION 12 — DONNÉES ÉCOLOGIQUES

ÉCOTOXICITÉ Aucune information n'est disponible.

PERSISTANCE ET **DÉGRADABILITÉ**

Aucune information n'est disponible.

MOBILITÉ PAR BIODÉGRADATION

Aucune information n'est disponible.

POTENTIEL DE BIOACCUMULATION

Aucune information n'est disponible.

RECOMMANDATIONS SUR L'ÉLIMINATION

Cette matière est considérée comme un déchet dangereux à des fins d'élimination. Les déchets dangereux ne peuvent pas être enfouis! Consulter le 40 CFR partie 261 pour les définitions sur les déchets dangereux et le 40 CFR partie 261.7 pour les renseignements concernant l'élimination des déchets dangereux.

NUMÉRO ONU: DOT ADN, IMDG, IATA

ONU 1133

DÉSIGNATION OFFICIELLE

DE TRANSPORT DE L'ONU:

DOT

ADN, IMDG, IATA

Description DOT: UN1133, Adhésifs, 3, GEII Description IMDG: UN1133, Adhésifs, 3, GEII Nom

approprié d'expédition IATA: Adhésifs

CLASSE(S) DE DANGER POUR LE TRANSPORT:

DOT

CLASSE ADN, IMDG, IATA

Classe de danger: 3 Liquide inflammable

GROUPE

D'EMBALLAGE : DOT

IMDG, IATA

GEII

RISQUE ENVIRONNEMENTAL Aucune information n'est disponible.

PRÉCAUTIONS

PARTICULIÈRES POUR LES UTILISATEURS

Aucune information n'est disponible.

TRANSPORT EN VRAC SELON L'ANNEXE II DE LA

MARPOL 73/78 ET LE

RECUEIL IBC

Sans objet (emballage non en vrac).



Prélavage InnoviPrime TPO

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES OU SUR LE TRANSPORT Aucune autre information n'est disponible.

RÈGLEMENT TYPE DE L'ONU Aucune information n'est disponible

SECTION 15 — INFORMATION SUR LA RÈGLEMENTATION

SARA TITLE III Section 302 : substances extrêmement dangereuses

SECTION 311/312: 311-oui 312-oui

Section 313: Contient 100 %

STATUT TSCA Tous les matériaux contenus dans ce produit figurent dans

l'inventaire de la TSCA

STATUT CANADIEN Tous les matériaux contenus dans ce produit figurent sur la Liste

intérieure des substances du Canada

STATUT DE L'UNION

EUROPÉENNE

Tous les matériaux contenus dans ce produit figurent sur la liste

EINECS

SECTION 16 — AUTRES

DATE DE RÉVISION DE LA FDS 26 septembre 2024

REMPLACE LA FS/FDS DE (nouveau)

PRÉPARÉE PAR

SITE WEB

Service de SSE INFORMATION GÉNÉRALE 1 888 766-2468

www.iko.com/fr

AUTRES INFORMATIONS/

DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ

Lire la présente fiche de données de sécurité avant de manipuler

ou d'éliminer ce produit.

Les consignes de sécurité pour ce produit sont fournies pour aider nos clients concernant les questions de santé, de sécurité ou d'environnement. Nous avons pris des mesures raisonnables pour nous assurer que les méthodes d'essai et les sources de ces données sont exactes et fiables; nous ne donnons cependant

aucune garantie, explicite ou implicite, concernant leur exactitude. Puisque les conditions ou les méthodes de manipulation et d'utilisation de ce produit sont hors de notre contrôle, nous n'assumons aucune responsabilité et nous

déclinons expressément toute responsabilité pour les dommages découlant de la manipulation, de l'entreposage, de l'usage ou de

l'élimination du produit, ou y étant associés.