



InnoviFastTM

Placas de cierre XHD de 2-1/4 pulgadas (14 bordes dentados)

Inventario #: 6300126

OD: 60.3 mm (2-1/4 pulg.) redondo

Espesor: 1 mm (0.0328 pulg.)

Acabado: AZ50 Galvalume®

Peso del cubo: 18.4 kg (40.6 lb.)

Cantidad por cubo: 1,000

Todos los valores indicados son nominales.

- Se utiliza para fijar membranas monocapa reforzadas y membranas bituminosas modificadas al sustrato de la cubierta.
- 14 anclajes de bordes dentados, junto con nervios de refuerzo, para una fuerte resistencia al levantamiento por el viento.
- Acero recubierto con una aleación de aluminio y zinc de 22 ga. al 50 %.

Compatibilidad del sistema

Las placas de costura XHD de 2-1/4 pulg. (14 bordes dentados) de InnoviFast están diseñadas para su uso con los sistemas de techado InnoviTPO de IKO y están aprobadas para su uso con una garantía limitada Diamond Shield de IKO adecuada. Se invita a los propietarios de edificios, especificadores, consultores de techos y contratistas de techos a revisar las especificaciones del sistema InnoviTPO de IKO en www.iko.com/comm para obtener mayor información sobre la inclusión de este producto como parte de un sistema completo de techos IKO.

Excelente fijación para membranas TPO

Las placas de cierre InnoviFast HD de 2-1/4 pulg. (14 bordes dentados) tienen anclajes de 14 bordes dentados, junto con nervaduras de refuerzo, para un fuerte rendimiento contra el levantamiento del viento cuando se utilizan para la fijación de sistemas de techo a plataformas de techo de acero y madera. Las placas de cierre InnoviFast XHD de 2-1/4 pulg. (14 púas), estampadas en acero calibre 22 con revestimiento de Galvalume, están diseñadas para su uso con sujetadores InnoviFast HD, sujetadores de correas, pasadores de transmisión de concreto y otros productos de fijación IKO aprobados.

La información de esta ficha está en función de los datos suministrados por el fabricante a IKO y se considera verdadera y exacta. La información se ofrece únicamente para la consideración, investigación y verificación del usuario. Nada de lo aquí contenido constituye o representa una garantía por la que el fabricante o el distribuidor puedan ser considerados legalmente responsables. Galvalume® es una marca registrada de BIEC International, Inc.



COMMERCIAL®

Especifique con Confianza.