



InnoviPrime^{MC} Nettoyant pour membrane TPO

No de stock : 6100022

Volume : 3,7 L (1 gal U.S.)

Point d'éclair : 4 ° C (39 ° F)

Base: Solvant aromatique

% de solides : 0

Emballage : Six contenants de
1 gal US par boîte

Couleur : Clair

Toutes les valeurs indiquées sont nominales.

- Utilisé pour nettoyer la membrane TPO en préparation des applications de thermosoudage ou de solin adhésif butyle.
- Aucun applicateur particulier n'est nécessaire.
- COV : <866 grammes/litre – approuvé pour une utilisation dans les marchés réglementés en matière de COV.

Compatibilité du système

InnoviPrime nettoyant pour membrane TPO est destiné à être utilisé avec les systèmes de toiture IKO et est approuvé pour une utilisation avec une garantie limitée Shield appropriée. Propriétaires de bâtiments, prescripteurs, les consultants en toiture et les entrepreneurs en toiture sont invités à consulter les spécifications du système IKO InnoviTPO à l'adresse suivante www.iko.com/innovi pour de plus amples informations sur l'intégration de ce produit dans un système de toiture IKO complet.

Utilisé pour nettoyer la saleté et les contaminants

InnoviPrime nettoyant pour membrane TPO est excellent pour nettoyer la saleté et les contaminants sur les membranes TPO et peut servir à la fois de nettoyant et d'apprêt lorsqu'il est utilisé sur des membranes de toiture TPO.

Accessoire indispensable pour une installation professionnelle de toitures commerciales

Le nettoyant pour membranes TPO InnoviPrime est un accessoire indispensable pour assurer des installations professionnelles de toiture commerciales TPO.

InnoviPrime^{MC}

Nettoyant pour membrane TPO

Installation

1. Ne pas diluer.
2. Ne pas laisser le produit stagner sur la membrane pendant une période prolongée.
3. Appliquer à l'aide de chiffons propres sur les deux surfaces des membranes à souder ensemble. Laissez sécher complètement avant de souder à chaud la membrane nettoyée.
4. Changer fréquemment de chiffons. Les chiffons usagés sont inflammables et doivent être éliminés de manière appropriée.
5. Porter des gants résistants aux solvants lors de l'utilisation de ce produit.

Entreposage

1. Conserver uniquement dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et aéré.
2. Durée de conservation : 12 mois dans des conditions d'entreposage appropriées.

Dangers

1. Extrêmement inflammable. Utiliser dans des endroits bien aérés, loin de la chaleur, des étincelles, du feu, des flammes et des sources d'inflammation. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent parcourir une distance considérable jusqu'à une source d'inflammation et provoquer une explosion.
2. Il est interdit de fumer lors de l'utilisation de ce produit.
3. Éviter tout contact répété avec la peau et l'inhalation de vapeurs concentrées.

1 gallon Classification du fret : UN1133, ADHÉSIF, 3 PGII No NMFC 170060 CLASSE 60

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les données fournies par le fabricant à IKO et sont considérées comme exactes et précises. Les informations sont proposées uniquement à des fins de considération, d'investigation et de vérification par l'utilisateur. Rien de ce qui est contenu dans le présent document ne constitue ou ne représente une garantie pour laquelle le fabricant ou le distributeur peut être tenu légalement responsable.