



InnoviPrimeTM

Limpiador de membranas TPO

Inventario #: 6100022

Talla: 1 galón estadounidense (3,7 L)

Punto de inflamación: 39°F / 4°C

Base: Disolvente aromático

% sólidos: 0

Empaquetado: Seis latas de 1 galón por caja

Color: Transparente

Toutes les valeurs indiquées sont nominales.

- Se utiliza para limpiar la membrana TPO en preparación para aplicaciones de tapajuntas con cinta adhesiva de butilo o soldadura térmica.
- No se necesita un aplicador especial.
- COV: <250 gramos/litro - aprobado para su uso en mercados regulados por COV.

System Compatibility

InnoviPrime TPO Membrane Cleaner está destinado a ser utilizado con los sistemas de techado InnoviTPO de IKO y está aprobado para su uso con la correspondiente garantía limitada Diamond Shield de IKO. Propietarios de edificios, especificadores, Se invita a los consultores de techos y a los contratistas de techos a revisar las especificaciones del sistema InnoviTPO de IKO en www.iko.com/comm/sp para obtener más información sobre la inclusión de este producto como parte de un sistema completo de techos IKO.

Used for Cleaning Dirt and Contaminants

El limpiador de membranas TPO InnoviPrime es excelente para limpiar la suciedad y los contaminantes del campo de los techos de TPO y puede servir como limpiador e imprimador cuando se usa en membranas de techos de TPO limpias.

Accesorio clave para la instalación profesional de techados comerciales

InnoviPrime nettoyant pour membrane TPO es un accesorio clave para garantizar instalaciones comerciales de TPO profesionales.

InnoviPrimeTM Nettoyant pour membrane TPO

Instalación

1. No diluir.
2. No permita que el producto se acumule en la membrana durante períodos prolongados.
3. Aplique sobre un área que exceda el área a soldar con trapos limpios. Deje secar completamente antes de soldar con calor la membrana limpia.
4. Cambie los trapos con frecuencia. Los trapos desechados representan un peligro de inflamabilidad y deben desecharse adecuadamente.
5. Se deben usar guantes resistentes a disolventes durante el uso de este producto.

Almacenamiento

1. Almacenar únicamente en los envases originales, en un lugar seco y ventilado.
2. Vida útil: 12 meses si se almacena correctamente.

Riesgos

1. Extremadamente inflamable. Usar en áreas bien ventiladas, lejos del calor, chispas, fuego, llamas y fuentes de ignición. Los vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse una distancia considerable hasta una fuente de ignición y provocar un retroceso de llama.
2. No fumar mientras se utiliza este producto.
3. Evitar el contacto repetido con la piel o la inhalación de vapores concentrados. No inhalar.

Clasificación de la carga de 1 galón: UN1133, ADHESIVO, 3 PGII NMFC# 170060 CLASE 60

La información contenida en esta hoja se basa en los datos suministrados por el fabricante a IKO y se considera verdadera y exacta. La información se ofrece únicamente para la consideración, investigación y verificación del usuario. Nada de lo contenido en el presente documento constituye o representa una garantía por la que el fabricante o el distribuidor puedan ser considerados legalmente responsables.