



Restaurant Depot

STREETSBORO, OH

PROFILE



iko.com/comm/fr

Le projet

Nouveau centre de distribution de Restaurant
Depot à Streetsboro, en Ohio.



Taille	87 735 pi ²
Garantie limitée	Diamond Shield de 20 ans de IKO
Promoteur	Republic Property Company
Entrepreneur	Superior Commercial Contracting



Le défi

L'installation a été conçue pour accueillir un entreposage à sec, une réfrigération, un espace de congélation, des bureaux, un entrepôt et une salle des pompes. Superior Commercial Contracting a choisi un système d'isolation multicouche Polyiso jumelé à une membrane TPO Innov^{MC} de IKO de 60 mils. La conception a incorporé **trois couches** décalées d'isolation IKOTherm^{MC} au-dessus des zones de réfrigération et de congélation, et **deux couches** décalées au-dessus de la section de l'entrepôt.

Lorsque l'équipe de Superior Commercial Contracting est arrivée sur le site, elle a constaté que le platelage du toit, qui devait être terminé, n'était pas encore installé, ce qui mettait le calendrier en péril. L'agilité et la rapidité d'esprit étaient essentielles.

John Mills, chef de projet chez Superior Commercial Contracting, se souvient : « Nous avons dû changer de cap rapidement, et **IKO Commercial a suivi notre rythme, en modifiant le calendrier à temps et en restant à l'écoute.** Ce type de soutien fait toute la différence sur un chantier comme celui-ci. »



La solution



« IKO Commercial nous a aidés à élaborer les détails pour l'architecte et nous a guidés tout au long du processus », déclare Matt Mills, chef estimateur chez Superior Commercial Contracting. « **Notre équipe adore travailler avec les produits IKO Commercial. La malléabilité et la flexibilité de la membrane TPO Innovi font une différence notable lors de l'installation.** »

— MATT MILLS,
Superior Commercial Contracting

Salle des pompes, entrepôt et bureaux

Réfrigérateur et congélateur

Membrane	TPO Innovi ^{MC} de IKO, 60 mils, fixée mécaniquement	
Matériaux	TPO Innovi de IKO, 60 mils, membranes de 10 pi de large utilisant des fixations InnoviFast ^{MC} HD et des plaques de joint HD de 2 po 3/8e, 12 po c. à c. sur le champ, les périmètres et les coins	
Périmètre	TPO Innovi de IKO, 60 mils, membranes de 5 pieds de large	
Isolation	IKOTherm ^{MC} en polyisocyanurate (panneaux de 4 pi × 8 pi, décalés, fixés en commun; fixations InnoviFast HD + plaques d'isolation InnoviFast HD, 5 par panneau)	
Configuration de l'isolation	2 couches, 2,2 po d'épaisseur par couche	3 couches, 2,3 po d'épaisseur par couche
Solins	Solins et accessoires TPO InnoviFlash ^{MC} et InnoviBoot ^{MC}	
Terminaison	Larmier enduit de TPO InnoviEdge ^{MC} inclus dans la garantie limitée de IKO, fixé à 12 pouces c. à c. au maximum, à l'aide de fixations appropriées	

Découvrez dès maintenant nos produits de toiture, d'imperméabilisation et d'isolation en discutant avec un représentant commercial de IKO ou avec votre entrepreneur professionnel, visitez iko.com/comm ou communiquez directement avec nous.

Canada: 1-855-456-7663. États-Unis : 1-888-456-7663.

