



# InnoviPrime<sup>MC</sup> Prélavage TPO LCOV

**Stock #:** 6100005

**Taille :** 3,7 L (1 gal US)

**Point d'éclair :** 39° F / 4° C

**Base:** Solvant aromatique

**% de solides :** 0

**Emballage :** Six pots de 1 gallon américain par boîte

**Couleur :** Clair

Toutes les valeurs rapportées sont nominales.

- Used prior to application of tape primers or seam adhesives.
- No special applicator required.
- VOC: <250 grams/liter – approved for use in VOC regulated markets.

## Compatibilité du système

Le pré-lavage TPO LCOV InnoviPrime est destiné à être utilisé avec IKO roofing Systems et est approuvé pour une utilisation avec une garantie limitée Shield appropriée. Propriétaires de bâtiments, prescripteurs, les consultants en toiture et les entrepreneurs en toiture sont invités à consulter les spécifications du système IKO InnoviTPO à l'adresse suivante [www.iko.com/innovi](http://www.iko.com/innovi) pour de plus amples informations sur l'intégration de ce produit dans un système de toiture IKO complet.

## Utilisé pour le nettoyage de la saleté et des contaminants

Le pré-lavage TPO LCOV InnoviPrim est excellent pour nettoyer la saleté et les contaminants des toitures TPO du chantier. Lorsqu'il est utilisé avec des toitures TPO propres, le pré-lavage TPO LCOV InnoviPrime est à la fois un nettoyeur et un apprêt.

## Accessoire clé pour une installation professionnelle de toiture commerciale

Le pré-lavage TPO LCOV InnoviPrim est un accessoire clé pour garantir des installations commerciales TPO professionnelles.

## InnoviPrime<sup>MC</sup> TPO Prélavage LVOC

### Installation

1. Ne pas diluer.
2. Ce produit doit être frotté dans la surface de la membrane de manière approfondie à l'aide des tampons à récurer InnoviPrime pour éliminer les débris de surface.
3. Changer fréquemment les tampons applicateurs et couvrir une surface supérieure à la surface à assembler. Aucun applicateur spécial n'est nécessaire.
4. Des gants résistants aux solvants doivent être utilisés pour appliquer ce produit

### Stockage

1. Extrêmement inflammable.
2. Évitez les contacts répétés avec la peau ou la respiration de vapeurs concentrées.
3. Utiliser dans des endroits bien ventilés, loin de la chaleur, des étincelles, du feu, des flammes et des sources d'inflammation.
4. Peut être stocké à l'extérieur s'il est protégé de l'eau.
5. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent parcourir une distance considérable jusqu'à une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme. Ne pas inhaler de vapeurs supérieures au TLV indiqué sur la FDS.

1 gallon Classification du fret : UN1133, ADHÉSIF, 3 PGII NMFC# 170060 CLASSE 60

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les données fournies par le fabricant à IKO et sont considérées comme exactes et précises. Les informations sont proposées uniquement à des fins de considération, d'investigation et de vérification par l'utilisateur. Rien de ce qui est contenu dans le présent document ne constitue ou ne représente une garantie pour laquelle le fabricant ou le distributeur peut être tenu légalement responsable.