



InnoviFast^{MC}

Barre de terminaison tout usage

N° D'Article : 6300014

Angle unique : 0,075 in. (1,9 mm) d'épaisseur

Dimensions: 0,216 po (5,5 mm) angle x 1 po (26 mm) de large x 3 m (10 pi) de long (3 m) de long

Trous de vis de fixation :
0,280 po (7,1 mm) x 0,380 po (9,6 mm)

Espacement des trous : 6 po (152,4 mm) C/C

Matériau : Aluminium extrudé 6063-T6

Poids du contenant : 51 livres (23,1 kg)

Quantité/contenant : 500 pieds. (50* pièces de 10 pieds)

Toutes les valeurs indiquées sont nominales.

- À utiliser sur les murs de parapet et les pénétrations.
- L'aluminium extrudé est léger et solide.
- Résistant à la corrosion.

Compatibilité de système

La barre de terminaison InnoviFast tout usage est destinée à être utilisée avec les systèmes de toiture TPO Innovi de IKO et est approuvée pour une utilisation avec une garantie limitée Diamant de IKO appropriée. Propriétaires de bâtiments, prescripteurs, consultants en toiture et les entrepreneurs en toiture sont invités à consulter les spécifications du système TPO Innovi de IKO à l'adresse suivante www.iko.com/innovi pour de plus amples informations sur l'intégration de ce produit dans un système de toiture IKO complet.

L'aluminium extrudé offre une protection accrue contre la corrosion

Les barres de terminaison InnoviFast tout usage sont fabriquées en aluminium extrudé, un matériau léger et solide. Le matériau est exceptionnellement résistant à la corrosion.

Excellent choix pour les terminaisons au mur de parapet et autres pénétrations

Les barres de terminaison tout usage InnoviFast sont préperforées afin d'augmenter la vitesse d'installation. Le dos plat permet de s'appuyer uniformément à la membrane TPO Innovi de IKO, tandis que la conception à un angle permet un espacement suffisant pour appliquer le mastic.

InnoviFast^{MC} Barre de terminaison tout usage

Installation

1. Les supports doivent être exempts de poussière, de saleté, d'huile, d'eau et d'autres contaminants. Les zones murales situées au-dessus de la barre de terminaison tout usage InnoviFast doivent être étanches. Installez-les avec une vis de fixation IKO appropriée, conformément aux détails et aux exigences techniques d'IKO.
2. Installez un cordon continu de mastic d'étanchéité InnoviSealMD derrière le haut du solin.
3. Ancrez la barre dans les trous préperforés pour maintenir une compression constante (max. 12 pouces [304,8 mm] de centre à centre).
4. Installez le côté plat de la barre sur la membrane de façon à ce que l'angle forme un réceptacle pour appliquer le mastic.
5. Maintenez chaque longueur de 3 m (10 pieds) de barre de terminaison tout usage InnoviFast séparée de la barre adjacente par un espace de 6,3 mm (1/4 pouce).
6. Installez la barre de terminaison verticalement à l'endroit où se termine le(s) solin(s) de base.
7. Enlevez l'excès de membrane qui dépasse le fond de la cavité de l'angle servant à appliquer le mastic.
8. Appliquez le scellant universel InnoviSeal dans la cavité de l'angle de la barre. Lors de l'installation de la barre de terminaison InnoviFast à la verticale (pour les changements d'élévation, travaillez autour des obstacles muraux, etc.), installez un cordon continu de mastic universel InnoviSeal sur tous les côtés de la barre de terminaison InnoviFast tout usage.
9. Précautions : N'utilisez pas comme barre d'attachement. Lorsqu'une découpe sur le terrain est nécessaire, éliminez les bavures des extrémités des barres. Nettoyez les copeaux et autres qui peuvent provenir de la coupe sur le terrain. Les barres de terminaison doivent être installées directement sur la surface du mur, et non sur la tôle existante, les solins, etc. Installez la barre de terminaison uniquement sur des surfaces structurales et uniformes. Ne l'installez pas sur des supports où l'étanchéité s'effectue sur les joints de mortier, etc. N'installez pas la barre de terminaison directement sur du bois ou d'autres surfaces poreuses.

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les données fournies par le fabricant à IKO et sont considérées comme exactes et précises. Les informations sont proposées uniquement à des fins de considération, d'investigation et de vérification par l'utilisateur. Rien de ce qui est contenu dans le présent document ne constitue ou ne représente une garantie pour laquelle le fabricant ou le distributeur peut être tenu légalement responsable.