

IRON CLAD

GARANTÍA EXTENDIDA



¿POR QUÉ ELEGIR UN CONTRATISTA IKO ROOFPRO?

Su techo tiene que ser capaz de soportar las inclemencias climáticas para proteger su propiedad, todo lo que usted más quiere y, sobre todo, a su familia. Si su techo es instalado por un contratista IKO ROOFPRO Select o Craftsman Premier, usted podrá acceder a la garantía limitada de protección extendida IKO Iron Clad Extended Protection, que le dará todavía más tranquilidad. Compare las garantías limitadas Iron Clad Extended Protection y CodePlus™ Iron Clad Extended Protection con la garantía limitada estándar de nuestras tejas para observar las diferencias.

Nombre de la teja	GARANTÍA ESTÁNDAR	IRON CLAD EXTENDED PROTECTION EN ESTADOS UNIDOS ROOFPRO Select y Craftsman Premier			
		Tejas Arquitectural	Tejas Performance	Tejas Designer	CodePlus ²
Requisitos de Instalación <i>Vea a continuación los requisitos para vientos fuertes.</i>	Cuatro clavos; cinco clavos para Crowne Slate y Armourshake, IKO Hip & Ridge 12", IKO UltraHP®, Hip & Ridge™ Clase 4, IKO UltraHP® IR	Cuatro clavos, Accesorios PROFORMAX™, IKO Hip & Ridge 12, Hip & Ridge Clase 4, IKO UltraHP, IKO UltraHP IR	Cuatro clavos, Accesorios PROFORMAX™, IKOHip & Ridge 12, Hip & Ridge Clase 4, IKO UltraHP, IKO UltraHP IR	Cuatro clavos, (Royal Estate), Cinco clavos (Crowne Slate y Armourshake) Accesorios PROFORMAX™, IKO Hip & Ridge 12, Hip & Ridge Clase 4, IKO UltraHP, IKO UltraHP IR	Seis clavos, Accesorios PROFORMAX™, IKO Hip & Ridge 12, Hip & Ridge Clase 4, IKO UltraHP, IKO UltraHP IR Aplican requisitos de mejora de instalación.
Período de Protección Iron Clad (ICP)	10 años Cambridge y Cambridge Cool Colors Plus 15 años Dynasty, Dynasty Cool Colors Plus, Nordic, Crowne Slate, Armourshake y Royal Estate	15 años Cambridge y Cambridge Cool Colors Plus	20 años	20 años	25 años
Garantía de Resistencia al Viento	110/130 mph Cambridge, Cambridge Cool Colors Plus, Crowne Slate, Armourshake y Royal Estate	110 mph (Cuatro clavos)	130 mph (Cuatro clavos)	110 mph (Cuatro clavos, excepto cinco clavos para Crowne Slate y Armourshake)	130 mph (Seis clavos)
Garantía de Resistencia a Vientos Fuertes*	130 mph Dynasty, Dynasty Cool Colors Plus y Nordic (Cuatro clavos)	130 mph (Seis clavos)		130 mph (Seis clavos; ocho clavos para Crowne Slate)	
Garantía de Resistencia a las Algas	10 años, 5 años para Cambridge Cool Colors Plus (excepto Dual Grey, 10 años)	10 años** Cambridge y Cambridge Cool Colors Plus Dual Grey**	10 años**	10 años**	10 años**
Transferibilidad	Solo una vez durante los primeros 10 años; la cobertura continúa 10 años como máximo desde la instalación.	Una vez durante los primeros 15 años; el ICP se mantiene hasta el año 15 pero sin cobertura de retiro y desecho. Si se transfiere después del año 12, el ICP se cancela y se prorratea la cobertura hasta el año 15.	Una vez durante los primeros 15 años; el ICP se mantiene hasta el año 15 pero sin cobertura de retiro y desecho. Si se transfiere después del año 12, el ICP se cancela y se prorratea la cobertura hasta el año 15.	Una vez durante los primeros 15 años; el ICP se mantiene hasta el año 15 pero sin cobertura de retiro y desecho. Si se transfiere después del año 12, el ICP se cancela y se prorratea la cobertura hasta el año 15.	Una vez durante los primeros 15 años; el ICP se mantiene hasta el año 15 pero sin cobertura de retiro y desecho. Si se transfiere después del año 12, el ICP se cancela y se prorratea la cobertura hasta el año 15.
Tarifa de Procesamiento de Solicitud	\$0	\$0	\$75	\$75	\$75
Retiro y desecho estándar durante el ICP	⊖	Sí, limitado en transferencia según lo establecido anteriormente.	Sí, limitado en transferencia según lo establecido anteriormente.	Sí, limitado en transferencia según lo establecido anteriormente.	Sí, limitado en transferencia según lo establecido anteriormente.

* IKO ROOFPRO es el programa de Fidelización de Contratistas de IKO. La pertenencia al programa requiere el pago de cuotas anuales de membresía a IKO y un compromiso de compra de productos IKO. El programa proporciona a sus miembros acceso a valiosos beneficios, incluyendo reembolsos y recompensas basadas en el volumen de compra, descuentos o tarifas preferentes con proveedores de terceros y la posibilidad de ofrecer las garantías limitadas protección extendida Iron Clad. Para más información sobre el programa, visite www.IKO.com/na/es, envíe un correo electrónico a IKOROOFFPRO@IKO.com o llame al número gratuito **1-866-ROOFPRO** (1-866-766-3770).

Nota: La garantía limitada extendida IKO ROOFPRO Extended Limited Warranty solo puede ofrecerse en techos instalados por un contratista IKO ROOFPRO Select o Craftsman Premier. Consulte cada garantía limitada extendida en particular para conocer los términos, condiciones, restricciones y requisitos de aplicación completos. Las tejas deben aplicarse de acuerdo con las instrucciones de instalación y los requisitos del código de construcción local, y, para CodePlus, de acuerdo con el Manual de Aplicación CodePlus y los requisitos de construcción locales. El contratista no es subcontratista, agente o representante de IKO. **IKO no garantiza ni asegura la mano de obra o el desempeño ni de este ni de ningún otro contratista, ni asume ninguna responsabilidad con respecto al método de instalación CodePlus.** Las garantías extendidas, que incluyen a la garantía CodePlus Extended Limited Warranty, no brindan cobertura en caso de instalación inadecuada por parte del contratista.

** Igual que la garantía estándar. ¹Se requieren al menos tres accesorios de tejado PROFORMAX que cumplan los requisitos. ²La garantía limitada Iron Clad Extended Protection solo puede ser ofrecida por contratistas de techos IKO ROOFPRO Select o Craftsman Premier que hayan cumplido los requisitos para la instalación. ³Para los métodos de aplicación híbrido y de cobertura completa Ice & Water (opciones 1 y 2 de la sección 2.2.1 del Manual de Instalación CodePlus), deben utilizarse las tejas Nordic, Dynasty o Dynasty Cool Colors Plus e instalarse junto con los cinco Accesorios Integrados para Techados PROFORMAX, puntos a, b, c, d, (ii) y e. del reverso. Para el método de aplicación para climas cálidos (véase la sección 2.2.2 del Manual de Aplicación de CodePlus), destinado a mercados en los que el código de construcción no exige hielo y agua, se requieren las tejas Nordic, Dynasty o Dynasty Cool Colors Plus junto con los cuatro accesorios PROFORMAX, puntos b, c, d, (ii) y e. del reverso. Revise todos los códigos de construcción, normas mínimas de propiedad y requisitos aplicables antes de instalar estos productos. ⁴Aplican requisitos de instalación para vientos fuertes.

GARANTÍAS LIMITADAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU GARANTÍA IKO ROOFPRO

Para calificar para la protección extendida Extended Iron Clad Protection o CodePlus Extended Iron Clad Protection de IKO ROOFPRO, su tejado debe cumplir los siguientes requisitos:

- Las tejas IKO se deben instalar junto con al menos tres de los siguientes accesorios integrados para techos PROFORMAX de IKO.** Nota: Se requiere la instalación de algún producto de remate Hip and Ridge aprobado por IKO. Para la protección CodePlus Extended Iron Clad Protection: Para los métodos de aplicación híbrido y de cobertura total contra el hielo y agua (opciones 1 y 2 en la sección 2.2.1 del Manual de Instalación CodePlus), se requieren cinco accesorios de tejado integrados PROFORMAX, artículos a., b., c., d. (ii.) y e. a continuación. Para el método de aplicación para climas cálidos (véase la sección 2.2.2 del Manual de Instalación CodePlus), destinado a los mercados en los que el código de construcción no exige la aplicación de hielo y agua, se requieren cuatro accesorios PROFORMAX, artículos b., c., d. (ii.) y e. a continuación. Revise todos los códigos de construcción aplicables, las normas mínimas de la propiedad y los requisitos antes de aplicar estos productos.
 - Membrana GoldShield™ Premium Ice & Water Protector, ArmourGard™ Ice & Water Protector o StormShield™ Ice & Water Protector de IKO para sellar aleros y limahoyas.
 - Contrapiso aprobado por IKO, como Stormtite® o RoofGard-Cool Grey™ en todas las instalaciones de tejas.
 - Requisito:** Instalación de cualquier producto de tejas de limatesa y cumbrera aprobado por IKO, que incluye las tejas IKO Hip & Ridge 12, IKO Hip & Ridge Clase 4, IKO UltraHP o IKO UltraHP IR. IKO recomienda usar sus productos de remate de limatesa y cumbrera con resistencia al impacto de Clase 4 junto con tejas con resistencia al impacto Clase 4, y usar sus productos de remate de limatesa y cumbrera con resistencia al impacto de Clase 3, como mínimo, junto con las tejas con resistencia al impacto Clase 3.
 - (i.) Para la protección extendida Extended Iron Clad Protection IKO ROOFPRO: Para Nordic, Dynasty y Dynasty Cool Colors Plus aplicación de la tira inicial Leading Edge Plus™ de IKO en los aleros. Para Crowne Slate, Royal Estate, Cambridge y Cambridge Cool Colors Plus, aplicación de la tira inicial Leading Edge Plus™ de IKO en los aleros y vertientes. Para Armourshake, la aplicación de Leading Edge Plus con Armour Starter™ en los aleros. Alternativamente, se puede utilizar IKO EdgeSeal® como iniciador para todas las tejas laminadas.

(ii.) Para la protección extendida CodePlus Extended Iron Clad Protection:

Aplicación de tira inicial autoadhesiva IKO EdgeSeal en aleros y vertientes.
- Solo para la protección extendida CodePlus Extended Iron Clad Protection: Aplicación de cinta de sellado IKO GoldSeam™.
- Las tejas deben instalarse siguiendo las instrucciones del paquete rigurosamente,** y en el caso de la protección extendida CodePlus Extended Iron Clad Protection, siguiendo rigurosamente las instrucciones del Manual de Aplicación de CodePlus vigente al momento de la instalación.
- Válido solo en instalaciones completas de techos en viviendas unifamiliares con una superficie de tejado mínima de 10 cuadrados y máxima de 100 cuadrados y una inclinación de tejado de 4:12 o más.** La protección extendida CodePlus Extended Iron Clad Protection está disponible para tejados con una inclinación de entre 3:12 y 4:12 si se cumplen los requisitos de instalación mejorados establecidos en el Manual de Aplicación de CodePlus.
- El ático debe estar correctamente ventilado de acuerdo con los requisitos más exigentes de ARMA, IKO o del código de construcción local.** Un sistema de ventilación debidamente equilibrado requiere ventilación de cumbrera, ventilaciones estáticas y debajo del alero o sofito. Según los requisitos de ARMA, las ventilaciones deben distribuirse uniformemente en lados opuestos del inmueble, de tal manera que aproximadamente el 50% esté cerca de la parte inferior del techo (entrada) y aproximadamente el 50% esté cerca de la cumbrera (salida).
- Las tejas deben estar instaladas sobre una cubierta de techo limpia, seca y estable, sin restos las tejas o materiales de techado anteriores.** (Nota: la instalación de tejas directamente sobre una capa de techo anterior anulará la extensión de la garantía limitada ROOFPRO Select o Craftsman Premier de cinco años adicionales).
- El techo debe ser instalado por un contratista IKO ROOFPRO Select o Craftsman Premier.** Para que aplique la protección extendida CodePlus Extended Iron Clad Protection, el contratista debe cumplir además con los requisitos de capacitación CodePlus y las tejas deben instalarse siguiendo las instrucciones establecidas en el Manual de Instalación CodePlus. Los contratistas ROOFPRO Select o Craftsman Premier que cumplen con los requisitos serán designados como contratistas CodePlus en la búsqueda de contratistas en www.IKO.com/na/es/.
- Esta garantía no puede utilizarse junto con un acuerdo de reclamación de cualquier otra garantía.**

Cómo presentar la solicitud de garantía. Para obtener la protección extendida Extended Iron Clad Protection o CodePlus Extended Iron Clad Protection de IKO ROOFPRO, su contratista IKO ROOFPRO debe presentar una solicitud para la garantía limitada extendida por Internet en WWW.IKOROOFPRO.COM o por correo postal a la dirección a continuación, con una copia de la prueba de compra que enumere todos los productos IKO utilizados para el sistema de techo, junto con la tarifa de solicitud no reembolsable (la "Tarifa"). La solicitud de garantía limitada extendida y el pago deben recibirse dentro de los 90 días siguientes a la finalización de la instalación. La garantía limitada extendida no será efectiva hasta que el propietario reciba la confirmación por escrito de la aprobación por parte del coordinador del programa de garantía de IKO, tras lo cual la fecha efectiva será la fecha de finalización de la instalación.



ROOFPRO®

IKO Industries, Inc.

235 West South Tec Drive
Kankakee, IL 60901-8426

La información contenida en esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso.
No asumimos ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en la misma.

© 2024 IKO Industries Ltd. e IKO Industries, Inc. IKO ROOFPRO y el (logo) IKO son marcas registradas de IKO Industries Ltd. o IKO Industries Inc.
Todos los derechos reservados. 01/24 MRBL336