



CAMBRIDGE®

Tejas arquitectónicas



Aspectos de alta gama que los propietarios de casas adoran sin los costos del diseñador.



EXPOSICIÓN DE 5 7/8"



SELLADOR FASTLOCK®



TAMAÑO ADVANTAGE DE IKO



CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL IMPACTO DE CLASE 3⁶

Las tejas Cambridge de IKO son una opción popular tanto para nuevas construcciones como para volver a techar. Un verdadero caballo de batalla, la línea Cambridge ha deleitado a los propietarios de casas de costa a costa durante décadas con un gran producto que ofrece un rendimiento constante a un costo razonable.

La diferencia IKO

Con un legado de artesanía que abarca más de 75 años, conocemos la calidad. Esa es la razón por la que los contratistas y sus clientes confían en IKO para entregar sistemas de techado hermosos y de alto rendimiento que pueden soportar condiciones rigurosas, y continuar protegiendo a las familias durante generaciones.

Belleza, calidad y cobertura superiores en una sola teja.

Sus clientes nunca deberían estar eligiendo entre el atractivo exterior y un rendimiento superior a la intemperie. Las tejas Cambridge de IKO proporcionan toda la belleza de los materiales de textura natural, sin un mantenimiento costoso ni una baja durabilidad.

Además, se bajan rápida y fácilmente con una exposición de 5 7/8" que es mayor que la de la mayoría de las tejas de su clase. Las tejas Cambridge ofrecen:

- **True Square Advantage** de tamaño que proporciona exactamente 100 pies cuadrados de cobertura en cada tres paquetes, ayudando a minimizar los desperdicios y los costos de instalación.
- **Clase 3** clasificación de resistencia al impacto⁶.
- Resistencia del núcleo de **manto de fibra de vidrio**.
- Una amplia gama de sorprendentes **mezclas de colores** para combinar con el estilo de su casa.
- **FastLock®** sellador de betún modificado para evitar el levantamiento por el viento.
- Incorpora resistencia a las **algas verdeazuladas**.



CAMBRIDGE®

Tejas arquitectónicas



ESPECIFICACIONES ⁴	Garantía limitada ¹	Vida útil limitada ³	Dimensiones (L x A)	40 7/8 pulg (1,038 mm) X 13 3/4 pulg (349 mm)	NORMAS ⁵	ASTM D3462
	Protección de blindaje de hierro ¹	10 años (solamente en E.E.U.U.)	Exposición	149 mm (5 7/8 pulg)		ASTM D3018
	Garantía limitada contra el viento ¹	110 mph	Cobertura por paquete	33 1/3 pies cuadrados (3.1 m ²)		ASTM D7158 — Clase H
	Viento fuerte limitado Actualización de la garantía ^{1,2}	130 mph	Tejas por cuadrado	60		ASTM D3161 — Clase F
	Garantía limitada de resistencia a las algas ¹	10 años (verdeazulada)				ASTM E108/UL 790 — Clase A
						FM 4473 — Clase 3 ⁶



Nota: La disponibilidad de productos y colores puede variar según la región. Los productos con listas de aprobación de productos de la NOA y la FBC de Miami Dade están disponibles. Satisface los requisitos del Departamento de Seguros de Texas. Póngase en contacto con IKO para obtener más detalles. ¹Véase la garantía limitada en IKO.com para conocer los términos completos, condiciones, restricciones y requisitos de solicitud. Las tejas deben instalarse según las instrucciones de solicitud y las reglamentaciones locales de construcción. ²Se requiere la aplicación de Viento fuerte. ³«De por vida» consulta el período desde la instalación hasta que el Propietario original deja de ser propietario del edificio. ⁴Todos los valores son aproximados. ⁵Los productos se desarrollan con referencia a estas normas. ⁶La clasificación de impacto es únicamente para posibles reducciones de primas de seguros y no es una garantía de rendimiento, implícita o expresa de ningún tipo. Los daños por granizo no están cubiertos por la garantía limitada. IKO recomienda que las tejas de cubierta de lima tesa y cumbre con clasificación de resistencia a los impactos de Clase 4 ó 3 se instalen con las tejas con clasificación de resistencia a los impactos correspondientes (consultar FM Approvals para obtener más detalles sobre la norma de prueba de resistencia a los impactos FM 4473).

¡IMPORTANTE! Para su completa satisfacción, véase las tejas a tamaño real y una instalación real del techo antes de seleccionar un color. Es posible que las muestras en línea, los folletos y nuestra herramienta **ROOFViewer**® no reflejen con exactitud el color de las tejas o la gama completa de mezclas de colores, ni muestren el impacto de la luz solar.

La información está sujeta a cambios sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores u omisiones que puedan aparecer en esta literatura.

Descubrir más sobre nuestros productos ahora hablando con un representante de ventas de IKO o póngase en contacto con nosotros directamente: **1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663)**. O visitar nuestro sitio web en: **IKO.COM**.



▶ VÉALO EN UN TECHO

▶ IKO.COM/NA

Convertirse en un miembro **IKO ROOFPRO**.

Llamar al **1-866-ROOFPRO** o visitarnos en línea en **ikoroofproconnect.com**