



NORDIC™

Tejas Performance



Tejas de primera calidad para clientes que acuden a las más altas prestaciones de techado.



ARMOURZONE®
DE IKO



ALTA RESISTENCIA
AL VIENTO



COLORES
MEJORADOS



CLASIFICACIÓN DE
RESISTENCIA AL
IMPACTO DE CLASE 4³

A los propietarios de casas en oficinas con condiciones meteorológicas adversas les encantan las tejas Nordic Performance, y a sus clientes también. Eso se debe a que están fabricadas con asfalto modificado con polímeros para amortiguar impactos con un efecto similar al caucho, lo que les otorga una clasificación de resistencia al impacto de Clase 4³. Esta construcción de alto rendimiento hace de Nordic una de las mejores tejas de asfalto del mercado.

La diferencia IKO

Con un legado de artesanía que abarca más de 75 años, conocemos la calidad. Esa es la razón por la que los contratistas y sus clientes confían en IKO para entregar sistemas de techado hermosos y de alto rendimiento que pueden soportar condiciones rigurosas, y continuar protegiendo a las familias durante generaciones.

Casi posiblemente la mejor teja asfáltica del mercado.

Ofrezca a sus clientes la máxima tranquilidad con la teja resistente al impacto de mayor rendimiento de IKO. Disponibles en mercados de clima severo, las tejas Nordic proporcionan un rendimiento superior con:

- Clasificación de resistencia al impacto **Clase 4³**, la más alta posible.
- Manto pesado de fibra de vidrio recubierto con un **asfalto modificado con polímeros** para una resistencia excepcional al desgarro y flexibilidad, incluso en temperaturas frías.
- **ArmourZone** Superficie de clavado de banda tejida reforzada de 1 ¼ de pulgada para una fuerza de sujeción sin igual.
- Sorprendentes mezclas de colores **mejorados**.
- **True Square Advantage** de tamaño que proporciona exactamente 100 pies cuadrados de cobertura en cada tres paquetes, ayudando a minimizar los desperdicios y los costos de instalación.
- Una **garantía limitada**¹ para vientos de hasta 130 mph.
- Resistencia contra rayas y decoloración de las **algas verdeazuladas**.



NORDIC™

Tejas Performance



ESPECIFICACIONES ⁴	Garantía limitada ¹	Vida útil limitada ²	Dimensiones (L x A)	40 7/8 pulg (1,038 mm) X 13 3/4 pulg (349 mm)	NORMAS ⁵	
	Protección de blindaje de hierro ¹	15 años	Exposición	149 mm (5 7/8 pulg)		ASTM D3462
	Garantía limitada contra el viento ¹	130 mph	Cobertura por paquete	33 1/3 pies cuadrados (3.1 m ²)		ASTM D3018
	Garantía limitada de resistencia a las algas ¹	10 años (verdeazulada)	Tejas por cuadrado	60		ASTM D7158 — Clase H
					ASTM D3161 — Clase F	
					ASTM E108/UL 790 — Clase A	
					FM 4473 — Clase 4 ³	



Nota: La disponibilidad de productos y colores puede variar según la región. Los productos con listas de aprobación de productos de la NOA y la FBC de Miami Dade están disponibles. Satisface los requisitos del Departamento de Seguros de Texas. Póngase en contacto con IKO para obtener más detalles. ¹Véase la garantía limitada en IKO.com para conocer los términos completos, condiciones, restricciones y requisitos de solicitud. Las tejas deben instalarse según las instrucciones de solicitud y las reglamentaciones locales de construcción. ²«De por vida» consulta el periodo desde la instalación hasta que el Propietario original deja de ser propietario del edificio. ³La clasificación de impacto es únicamente para posibles reducciones de primas de seguros y no es una garantía de rendimiento, implícita o expresa de ningún tipo. Los daños por granizo no están cubiertos por la garantía limitada. IKO recomienda que las tejas de cubierta de lima tesa y cumbre con clasificación de resistencia a los impactos de Clase 4 ó 3 se instalen con las tejas con clasificación de resistencia a los impactos correspondientes (consultar FM Approvals para obtener más detalles sobre la norma de prueba de resistencia a los impactos FM 4473). ⁴Todos los valores son aproximados. ⁵Los productos se desarrollan con referencia a estas normas.

¡IMPORTANTE! Para su completa satisfacción, véase las tejas a tamaño real y una instalación real del techo antes de seleccionar un color. Es posible que las muestras en línea, los folletos y nuestra herramienta **ROOFViewer®** no reflejen con exactitud el color de las tejas o la gama completa de mezclas de colores, ni muestren el impacto de la luz solar.

La información está sujeta a cambios sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores u omisiones que puedan aparecer en esta literatura.

Descubrir más sobre nuestros productos ahora hablando con un representante de ventas de IKO o póngase en contacto con nosotros directamente: **1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663)**. O visitar nuestro sitio web en: **IKO.COM**.



▶ VÉALO EN UN TECHO

IKO.COM/NA

Convertirse en un miembro **IKO ROOFPRO**.

Llamar al **1-866-ROOFPRO** o visitarnos en línea en **ikeroofproconnect.com**