



# BOLETÍN INFORMATIVO RESIDENCIAL

SEPTIEMBRE, 1998

N.º R-24

REV.: NOVIEMBRE, 2004

REV.: AGOSTO, 2012

## TIRAS DE FIELTRO N.º 15 DE IKO

En la aplicación convencional de fieltro simple debajo de las tejas, el fieltro presenta un solape de 2" para la aplicación de una capa y de 17" para la aplicación doble. Para facilitar esta aplicación en el techo, durante la producción del fieltro, las tiras se colocan en la superficie del fieltro, a 2" y 17" desde cada borde. (En el caso de los fieltros perforados utilizados en construcciones de techos empotradas, las tiras también se colocan en el fieltro a 8 ½" y 11 ¼" desde cada borde hacia adentro. Esto permite la construcción de techos empotrados en tres o cuatro capas).

En el este y el centro de Canadá, algunos techadores brindan mayor protección al sistema de techo mediante la aplicación de fieltro con una superposición mayor. En algunas municipalidades se utiliza una superposición de 8 ½". Para ayudar al techador, IKO actualmente aplica dos tiras adicionales, cada una con una superposición de 8 ½" en el borde de la lámina, en el caso del fieltro simple n.º 15 y el fieltro AM 15 de IKO.

Tenga en cuenta que las tiras de fieltro simple se utilizan como guía para la superposición del fieltro únicamente. Las tiras de fieltro no deben utilizarse como medidores para alinear las hileras de las tejas ni para medir la exposición de las tejas. En estos casos, deben dibujarse líneas con tiza en la superficie del fieltro una vez que se desenrolla y coloca el fieltro en la plataforma del techo.

Para obtener más información sobre cualquier producto de IKO o los requisitos de aplicación, visite nuestro sitio web [www.iko.com](http://www.iko.com) o comuníquese con nosotros al 1-888-766-2468 en Canadá o al 1-888-456-7663 en los Estados Unidos.