Stormtite®

Stormtite es un recubrimiento sintético para techos con pendiente pronunciada.

RECUBRIMIENTO SINTÉTICO DE TECHO

El recubrimiento sintético Stormtite de IKO está diseñado para usarse debajo de las tejas asfálticas y se ha calificado como uno de los accesorios de techado integrado PROFORMAX de IKO. Además, se trata de una alternativa rentable para el tradicional fieltro de asfalto n.° 15. En específico, Stormtite® es más resistente a las grietas y rasgaduras cuando los instaladores caminan sobre este.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **MÁS FUERTE Y LIGERO QUE EL FIELTRO**
- **FLEXIBILIDAD SUPERIOR**
- **NO TRANSPIRABLE**

INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA/ROLLO	1000 ft² (92,9 m²)
ROLLOS/PALET	56
TAMAÑO DEL PALET	40 x 48 in (102 x 122 cm)
N.° DE STOCK DE PRODUCTO	0520023

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

LONGITUD	250 ft (76,2 m)
ANCHO	48 in (1,2 mm)
LÍNEA DE CLAVOS	4 in (102 mm)

Las dimensiones del producto que se muestran están sujetas a tolerancias normales de fabricación de menos de 0,5 a más de 1 ft (menos de 0,15 a más de 0,3 m) en la longitud de la lámina y +/-1/4 in (6,4 mm) en el ancho.

*Haga clic **aquí** o escanee este código QR para obtener publicaciones sobre el producto.*

IKO Stormtite®

ESTÁNDARES APLICABLES[1]

Estándar de producto ASTM D8257

Prueba de resistencia a incendios ASTM E108, clase A[2]

Aquí puede ver la aprobación para zonas de huracanes de alta velocidad (HVHZ) según el Código de Construcción de Florida[3].

Aquí puede ver detalles del Departamento de Seguros de Texas[3].

NOTA: *Stormtite de IKO cumple o supera los requisitos de los estándares de producto referidos, incluso en cuanto a resistencia a la rotura mínima y flexibilidad.*

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Los trabajos en altura o en la superficie de techos con pendiente pueden ser peligrosos. No realice una instalación a menos que se sigan todas las precauciones de seguridad correspondientes. Siempre utilice los equipos de protección individual (EPI) adecuados, incluidos dispositivos de protección anticaídas.

La hoja de datos de seguridad de este producto está disponible ***aquí.***

INSTALACIÓN DE STORMTITE



El recubrimiento se debe instalar según todas las instrucciones de colocación de IKO. Aquí se destacan algunos requisitos de instalación específicos:

1. El espacio que está debajo de la cubierta del techo (p. ej., un ático) debe ventilarse por completo según los requisitos mínimos del código de construcción local.
2. Debe haber como mínimo un solape lateral de 4" (10,2 cm) y de 6 pulgadas (15,2 cm) en los extremos.
3. Sujete los rollos Stormtite al techo con clavos para techos o grapas con cabezas metálicas o plásticas de 1" (2,5 cm) de diámetro.
4. En zonas con vientos fuertes o áreas costeras, puedeser necesario que el espacio entre los clavos sea mayor. Consulte el código de construcción local para obtener información al respecto.

Se pueden encontrar los detalles completos de instalación del producto ***aquí.***

La información de esta hoja de datos técnicos se fundamenta en datos que se consideran verdaderos y precisos al momento de su presentación, según pruebas de laboratorio y mediciones de productos, y se ofrece únicamente a fin de su evaluación, investigación y verificación por parte del usuario. Ningún dato contenido en este documento representa una garantía por la cual el fabricante pueda ser considerado responsable legalmente. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier suposición o mala interpretación que el lector pueda formular. Para confirmar la información técnica y el cumplimiento más recientes del producto, comuníquese con IKO directamente: **Estados Unidos: 1-888-IKO-ROOF** (1-888-456-7663); **Canadá: 1-855-IKO-ROOF** (1-855-456-7663).

[1]El cumplimiento con los estándares de producto mencionados se basa en muestreos y pruebas del producto tal como se fabricó. [2] Cuando se instala con una teja asfáltica de clase A en madera contrachapada de uso exterior y certificada por la APA con un grosor mínimo de 3/8 in (9,5 mm) o cubierta de OSB. [3]Aplica solamente para productos que se venden en el sudeste de EE. UU. Para obtener más información, comuníquese con IKO: ***1-888-IKO-ROOF*** *(1-888-456-7663).*