



# StormShield<sup>MD</sup>



## MEMBRANE AUTO-ADHÉSIVE RENFORCÉE DE FIBRE DE VERRE

Le protecteur contre la glace et l'eau StormShield de IKO est une membrane de protection de toiture en rouleau en bitume modifié aux polymères, dotée d'un revêtement autocollant. Le revêtement est protégé par une feuille de protection traitée à la silicone qui s'enlève facilement lors de l'application. StormShield se compose d'un matelas de fibres de verre résilient et non tissé, qui est imprégné et enduit de bitume modifié par des polymères et d'un revêtement minéral. Il est utilisé pour l'imperméabilisation sous les toits en bardeaux, empêchant la pénétration de l'eau due aux digues de glace ou à la pluie poussée par le vent. Il peut également être utilisé comme membrane d'étanchéité autour des cheminées, lucarnes, cheminées d'aération, lanterneaux et autres structures ou ouvertures sur le toit, ou autour des portes et fenêtres.

Cliquez [ici](#) ou scannez ce code QR pour obtenir la documentation du produit.



StormShield est une membrane de protection contre la glace et l'eau en bitume modifié par des polymères, renforcée par des fibres de verre et auto-adhésive.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ✓ AUTOCOLLANT POUR UN SCELLEMENT ÉTANCHE
- ✓ AUTO-ÉTANCHÉITÉ AUTOUR DES CLOUS DE TOITURE
- ✓ RENFORCÉ PAR DES FIBRES DE VERRE POUR UNE PLUS GRANDE SOLIDITÉ

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

SUPERFICIE/ROULEAU	195 pi <sup>2</sup> (18,1 m <sup>2</sup> )
ROULEAU/PALETTES	44
DIMENSION DE PALETTE	52 x 44 po. (132 x 112 cm)
N° DE STOCK DU PRODUIT	7910046

### DIMENSIONS DU PRODUIT

LONGUEUR	65 pi. (19,8 m)
LARGEUR	36 po. (914 mm)
ÉPAISSEUR	43 mils (1,08 mm)
LARGEUR DU FILM DE LISIÈRE	3 po. (76 mm)



# StormShield<sup>MD</sup>

## ⦿ NORMES APPLICABLES<sup>1</sup>

Norme de produit ASTM D1970

Norme de produit CSA A123.22 (Canada)

Approbation du produit Miami-Dade<sup>2</sup> [ici](#)


Approbation du code de la construction de Floride pour les zones d'ouragans à haute vitesse (HVHZ)<sup>2</sup> [ici](#)

Détails du Texas Department of Insurance [ici \(en anglais\)](#)

**REMARQUE :** Le produit satisfait ou dépasse les exigences des normes de produit référencées au moment de la fabrication, y compris l'adhérence au contreplaqué, la résistance à la déchirure et la flexibilité à froid.

## ⦿ POSE DU PROTECTEUR DU PLATELAGE

Sous-couche



Protection contre la glace et l'eau

**Le protecteur contre la glace et l'eau doit être installé conformément à toutes les instructions d'application de IKO. Certaines exigences d'installation sont soulignées ici :**

1. L'espace situé sous le platelage (ex : le grenier) doit être parfaitement ventilé, conformément aux exigences minimales du code du bâtiment local.
2. S'aligner sur le bord inférieur du larmier ou sur le bord inférieur de la toiture, en dépassant l'avant-toit de 1/4 à 3/4 de pouce. La membrane doit remonter le long de la pente du toit jusqu'à une distance minimale à l'intérieur du mur extérieur. Consulter le code du bâtiment local pour connaître la distance minimale.
3. Les chevauchements doivent être d'au moins 6 pouces et roulés pour garantir l'adhérence et doivent être situés à au moins 24 pouces des chevauchements de la couche précédente.
4. En cas d'utilisation sur un toit à faible pente (2:12 - 4:12), couvrir toute la surface du toit.

## ⦿ INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

**ATTENTION :** Le travail en hauteur sur des surfaces de toit inclinées peut être dangereux. N'effectuez pas l'installation avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité appropriées. Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris un équipement de protection contre les chutes.

La fiche de données de sécurité (FDS) de ce produit est disponible [ici](#).



Les détails complets de l'installation du produit sont disponibles [ici](#).



Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des données considérées comme vraies et exactes au moment de leur publication, sur la base d'essais en laboratoire et de mesures en production, et sont proposées uniquement à des fins d'examen, d'enquête et de vérification par l'utilisateur. Rien de ce qui est contenu dans cette fiche ne représente une garantie pour laquelle le fabricant peut être tenu légalement responsable. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour toute déclaration erronée ou hypothèse que le lecteur pourrait formuler. Pour confirmer l'information technique la plus récente sur les produits et leur conformité, veuillez communiquer directement avec IKO aux numéros suivants : **États-Unis 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663); Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663).**

<sup>1</sup>La conformité aux normes des produits énumérés est basée sur l'échantillonnage et l'essai des produits tels qu'ils sont fabriqués. <sup>2</sup>S'applique aux produits vendus dans le sud-est des États-Unis. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec IKO : **1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663).**