



Stormtite est un écran de sous-toiture synthétique pour les toits à forte pente.

## ● CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ✓ PLUS FORT ET PLUS LÉGER QUE LE FEUTRE
- ✓ UNE FLEXIBILITÉ SUPÉRIEURE
- ✓ NON PERMÉABLE À L'AIR

## SOUS-COUCHE SYNTHÉTIQUE POUR TOITURE

La sous-couche synthétique Stormtite de IKO est conçue pour être utilisée sous les bardeaux d'asphalte et a été qualifiée comme l'un des accessoires de toiture intégrés PROFORMAX de IKO. Il s'agit d'une solution de rechange rentable au feutre saturé d'asphalte no 15 traditionnel. Plus précisément, Stormtite<sup>MD</sup> est plus résistant à la déchirure et au déchiquetage lorsque les installateurs marchent dessus. De plus, il est enduit sur le dessus et le dessous d'une polyoléfine robuste qui lui confère une résistance supérieure aux intempéries.

## ● INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| SUPERFICIE/ROULEAU     | 92,9 m <sup>2</sup> (1000 pi. <sup>2</sup> ) |
| ROULEAU/PALETTES       | 56                                           |
| DIMENSION DE PALETTE   | 102 x 122 cm (40 x 48 po.)                   |
| N° DE STOCK DU PRODUIT | 0520023                                      |

## ● DIMENSIONS DU PRODUIT

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| LONGUEUR      | 250 ft. (76,2 m)  |
| LARGEUR       | 48 in. (1,219 mm) |
| RECOUVREMENTS | 102 mm (4 po.)    |

Les dimensions des produits indiquées sont soumises à des tolérances de fabrication normales de +/- 0,5 à 1 pied (-0,15 m à +0,30 m) sur la longueur des feuilles et de +/- 1/4 de pouce (6,4 mm) sur la largeur.


Cliquez [ici](#) ou scannez ce code QR pour obtenir la documentation sur le produit.






## STORMTITE INSTALLATION

Sous-couche



Protection contre la glace et l'eau

Sous-couche



La sous-couche doit être installée conformément à toutes les instructions d'application de IKO. Certaines exigences d'installation sont soulignées ici :

1. L'espace situé sous le platelage du toit (ex : le grenier) doit être bien ventilé conformément aux exigences minimales du code du bâtiment local, en particulier parce que le Stormtite de IKO est un écran de sous-toiture non perméable à l'air.
2. Veiller à ce que les recouvrements latéraux soient au minimum de 4 pouces et les recouvrements d'extrémité de 6 pouces.
3. Fixer Stormtite au toit à l'aide de clous ou d'agrafes de toiture munis d'un capuchon en plastique/métal d'un pouce de diamètre.
4. Dans les zones de grand vent ou les zones côtières, il peut être nécessaire d'augmenter l'espacement des fixations. Consultez les codes de construction locaux.

Les détails complets de l'installation du produit sont disponibles [ici](#).



## NORMES APPLICABLES<sup>1</sup>

Norme de produit ASTM D8257

Approbation du code de construction de la Floride pour la zone de haute vitesse des ouragans (HVHZ)<sup>3</sup> [ici](#)

Détails sur le département des assurances du Texas [ici \(en anglais\)](#)

**REMARQUE :** Stormtite répond ou dépasse les exigences des normes de produits référencées au moment de la fabrication, y compris la résistance à la traction, la flexion à froid, l'adhérence des granulés et la résistance minimale à la déchirure.

## INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

**ATTENTION :** Le travail en hauteur sur des surfaces de toit inclinées peut être dangereux. N'effectuez pas l'installation avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité appropriées. Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris un équipement de protection contre les chutes.

La fiche de données de sécurité (FDS) de ce produit est disponible [ici](#).



Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des données considérées comme vraies et exactes au moment de leur publication, sur la base d'essais en laboratoire et de mesures en production, et sont proposées uniquement à des fins d'examen, d'enquête et de vérification par l'utilisateur. Rien de ce qui est contenu dans cette fiche ne représente une garantie pour laquelle le fabricant peut être tenu légalement responsable. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour toute déclaration erronée ou hypothèse que le lecteur pourrait formuler. Pour confirmer l'information technique la plus récente sur les produits et leur conformité, veuillez communiquer directement avec IKO aux numéros suivants : **États-Unis 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663); Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663).**

<sup>1</sup>La conformité aux normes des produits énumérés est basée sur l'échantillonnage et l'essai des produits tels qu'ils sont fabriqués. <sup>2</sup>S'applique aux produits vendus dans le sud-est des États-Unis. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec IKO : **1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663).**