

TIRA GRANULAR

A fines de 2011, IKO comenzó a producir su línea de tejas de asfalto laminadas Cambridge que incorporan una tira de gránulos minerales de alta calidad en el área no expuesta de la teja. Consulte la siguiente foto. Esta “tira de arena” se agregó a la teja para evitar el “amontonamiento” de las tejas en los paquetes, que puede ocurrir cuando se almacenan o apilan en las bandejas.



← Tira granular

Las tejas más antiguas Cambridge que se fabricaron antes de este cambio no tienen la tira de arena. Los dos productos (con y sin tira de arena) pueden mezclarse fácilmente en el techo. La tira no se ve una vez que se aplican las tejas y de ningún modo afecta el rendimiento del producto.

De manera similar, debido a variaciones menores inevitables en el proceso de fabricación, puede variar ligeramente el ancho de la tira de arena y, en ocasiones, algunos de los gránulos normales de la teja pueden incrustarse en la tira. Nuevamente, esto no afecta de ningún modo la instalación o el rendimiento de las tejas y, si se instalan adecuadamente, cuentan con la cobertura de la garantía limitada para tejas de asfalto de IKO.

Observe que la tira de arena no debe utilizarse como “área para clavos”. La colocación de los clavos debe cumplir con los requisitos incluidos en cada paquete de tejas, incluida la ubicación de los clavos en la línea de clavos (la línea blanca de la foto, ubicada justo debajo de la tira de arena). De este modo, se garantiza que los clavos penetren ambas capas de tejas laminadas, lo que es fundamental para lograr el óptimo rendimiento del techo y la resistencia al viento del sistema de techado.

Para obtener más información sobre cualquier producto de IKO o los requisitos de aplicación, visite nuestro sitio web www.iko.com o comuníquese con nosotros al 1-888-766-2468 en Canadá o al 1-888-456-7663 en los Estados Unidos.